

TEKNİK VERİLER	3E SERİSİ			
	3046E	3050E	3055E	3060E
<b>MOTOR</b>				
Model	S327E Faz 3A	SDF MC3 Faz 3A	SDF MC3 Faz 3A	SDF MC3 Faz 3A
Silindir Sayısı/Hacmi	adet/ cm <sup>3</sup>	3 / 2700	3 / 3000	3 / 3000
Emiş Tipi	Doğal Aspirasyon	Turbo	Turbo	Turbo Intercooler
Maksimum Güç (97/68 EC)	HP/kW	45/33,08	50/36,4	55/40,4
Nominal Motor Devri	dev/dak	2200	2200	2200
Maksimum Güç Motor Devri	dev/dak	2200	2200	2200
Maksimum Tork	Nm	180	192	215
Maksimum Tork Devri	dev/dak	1200 ± 200	1400	1200
Egzoz Konumu		Dikey/Yatay (Opsiyonel)		
Yakıt Tankı Kapasitesi	Litre	55	55	55
<b>ŞANZİMAN</b>				
Debriyaj ve Vites Kutusu Tipi		Mekanik	Mekanik	Mekanik
Maksimum Hız	km/h	30	30	30
Vites Sayısı		2WD: 8 + 2 4WD: 8 + 8	2WD: 12 + 3 4WD: 12 + 12	2WD: 12 + 3 4WD: 12 + 12
<b>ÖN VE ARKA AKSLAR</b>				
4WD Kumanda Tipi		Mekanik	Mekanik	Mekanik
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tipi		Mekanik	Mekanik	Mekanik
<b>PTO</b>				
Kumanda Tipi		Mekanik	Mekanik	Mekanik
Güvenli ve Sürekli PTO Çalıştırma Modları		●	●	●
PTO 540/540E		●	●	●
<b>HİDROLİK SİSTEM</b>				
Hidrolik Dümenleme		●	●	●
Pompa Debisi	lt/dak	26	29	29
Hidrolik Servis Çıkışı	adet	4	4	4
<b>HİDROLİK KALDIRICI</b>				
Kumanda Tipi		Mekanik Kontrol, Easy Lift		
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi	kg	1250	2000	2000
<b>OPERATÖR MAHALLİ</b>				
Dijital Gösterge		●	●	●
Tente		●	●	●
<b>ÖLÇÜLER-AĞIRLIKLAR</b>				
Lastik Ölçüleri (En büyük lastik) (ön/arka) (4WD/2WD)		4WD: 280/70 R18 - 380/85 R28 2WD: 7.50-16 - 16.9-28		4WD: 280/70 R18 - 380/85 R28 2WD: 7.50-16 - 16.9-28
Dingiller Arası Mesafe (4WD/2WD)	mm	1950 / 1920	1950 / 1920	1950 / 1920
Uzunluk (min./maks.)	mm	3513 / 3848	3513 / 3848	3513 / 3848
Genişlik (min./maks.) (4WD/2WD)	mm	4WD: 1800 / 2304 2WD: 1800 / 2304	4WD: 1800 / 2304 2WD: 1800 / 2304	4WD: 1800 / 2304 2WD: 1800 / 2304
Ön İz Genişliği (min./maks.) (4WD/2WD)	mm	4WD: 1390 / 1594 2WD: 1306 / 1410	4WD: 1390 / 1594 2WD: 1306 / 1410	4WD: 1454 / 1766 2WD: 1306 / 1410
Arka İz Genişliği (min./maks.) (4WD/2WD)	mm	4WD: 1440 / 1840 2WD: 1473 / 1840	4WD: 1440 / 1840 2WD: 1473 / 1840	4WD: 1440 / 1780 2WD: 1473 / 1840
Maks. Yükseklik	mm	2449 / 2475	2449 / 2475	2449 / 2475
Alt Açıklık (4WD/2WD)		485 / 510	485 / 510	485 / 510
Alt Açıklık - Ön Dingil	mm	375 / 490	375 / 490	375 / 490
Alt Açıklık - Arka Dingil		335 / 370	335 / 370	335 / 370
Traktör Ağırlığı (4WD/2WD) (ek ağırlıksız)	kg	2170-2032 / 2025-1771	2200-2062 / 2055-1801	

● STANDART