

# 4E<sup>F</sup> SERİSİ

TEKNİK VERİLER	4 E <sup>F</sup> SERİSİ		
	4055 E <sup>F</sup>	4065 E <sup>F</sup>	4075 E <sup>F</sup>
<b>MOTOR</b>			
Model	FARMotion 35 Faz V	FARMotion 35 Faz V	FARMotion 35 Faz V
Silindir Sayısı/Hacmi	adet/cm <sup>3</sup>	3/2887	3/2887
Emiş Tipi	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
Nominal Güç (ECE R120)	HP/kW	55 / 40,5	65 / 47,8
Maksimum Güç (ECE R120)	HP/kW	56 / 41	66 / 48,5
Nominal Güç Motor Devri	dev/dak	2200	2200
Max Güç Motor Devri	dev/dak	2000	2000
Maksimum Tork	Nm	255	298
Maksimum Tork Devri	dev/dak	1500	1500
Enjeksiyon Sistemi	Common Rail - 2000 bar	Common Rail - 2000 bar	Common Rail - 2000 bar
Egzoz Konumu	Yatay	Yatay	Yatay
Yakıt Tankı Kapasitesi	Litre	75	75
<b>ŞANZİMAN</b>			
Debriyaj ve Vites Kutusu Tipi		Mekanik, Senkromeç	
Maksimum Hız	km/h	2WD: 30 / 4WD: 40	
Mekanik Shuttle(4WD)		•	•
Vites Sayısı (4WD /2WD)		4WD: 15+15 (5 ana vites, 3 takviye) / 2WD:12+3 (4 ana vites, 3 takviye)	
<b>ÖN VE ARKA AKSLAR</b>			
4WD Kumanda Tipi		Elektrohidrolik	
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tipi		2WD: Mekanik / 4WD: Elektrohidrolik	
<b>FRENLER</b>			
Dört Tekerde Hidrostatik Yağ Banyolu Disk Fren (4WD)		•	•
<b>PTO</b>			
Kumanda Tipi		Mekanik	Mekanik
Güvenli ve Sürekli PTO Çalıştırma Modları		•	•
PTO 540/540E		•	•
Yol Kuyruk Mili (Tekerlek devrine senkronize)		2WD: Yok / 4WD: Var	
<b>HİDROLİK SİSTEM</b>			
Pompa Debisi	lt/dak	47	47
Hidrolik Servis Çıkışı	adet	4	4
<b>DÜMENLEME</b>			
Dümenleme Sistemi		Hidrostatik Dümenleme	
Dümenleme Açısı	derece	2WD: 50° / 4WD: 55°	
<b>HİDROLİK KALDIRICI</b>			
Kumanda Tipi		Mekanik, Easylift	Mekanik, Easylift
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi	kg	2500	3500
Ek Güç Pistonu		-	•
<b>OPERATÖR MAHALLİ</b>			
Dijital Gösterge		•	•
Sürücü Koltuğu Süspansiyon		Mekanik	Mekanik
Tente		•	•
<b>ÖLÇÜLER-AĞIRLIKLAR</b>			
Lastik Ölçüleri (en büyük lastik - ön/arka) (4WD/2WD)		280/85 R24 - 420/85 R30 (4WD)	
Dingiller Arası Mesafe (4WD/2WD)	mm	2100 / 2166	
Uzunluk (min./maks.)	mm	3879 - 4210	
Genişlik (min./maks.) (4WD/2WD)	mm	1740 - 2190	
Ön İz Genişliği (min./maks.) (4WD/2WD)	mm	1453-1854 / 1452-1655	
Arka İz Genişliği (min./maks.) (4WD/2WD)	mm	1400-1810 / 1355-1745	
Maks. Yükseklik (tente)	mm	2525	
Alt Açıklık (min./maks.) (4WD/2WD)	mm	360-460 / 385-460	
Traktör Ağırlığı (tente, ek ağırlıksız) (4WD/2WD)	kg	3105 / 2825	

• STANDART

## 4 E<sup>F</sup> SERİSİ 55 - 65 - 75

- Faz V Common Rail elektronik kontrollü FARMotion 35 motor
- İdeal ölçüler ve güç dağılım oranı
- 12+3 (2WD) ve 15+15 (4WD) vites seçenekleri
- Mekanik shuttle
- Gerçek 4x4 ve dört tekerde hidrostatik yağ banyolu disk fren (4WD)
- 4 adet hidrolik güç çıkışı
- Çift devir PTO ve yol kuyruk mili
- Ek güç pistonları ile güçlendirilmiş hidrolik kaldırma sistemi
- Elektrohidrolik kontrollü 4WD geçiş ve diferansiyel kilidi kumandası
- Yeni modern kaput tasarımı ve dijital gösterge paneli
- En son seviyede güvenlik önlemleri



Same Deutz Fahr Traktör San. ve Tic. A.Ş. Teknik özellikleri haber vermeksizin değiştirebilir.