

5D SERİSİ

TEKNİK VERİLER	5D SERİSİ		
	5055 D	5065 D	5075 D
MOTOR			
Model	FARMotion 35 Faz V	FARMotion 35 Faz V	FARMotion 35 Faz V
Silindir Sayısı/Hacmi	adet/cm ³	3/2887	3/2887
Emiş Tipi	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
Nominal Güç (ECE R120)	HP/kW	55 / 40,5	65 / 47,8
Maksimum Güç (ECE R120)	HP/kW	56 / 41	66 / 48,5
Nominal Güç Motor Devri	dev/dak	2200	2200
Max Güç Motor Devri	dev/dak	2000	2000
Maksimum Tork	Nm	255	298
Maksimum Tork Devri	dev/dak	1500	1500
Enjeksiyon Sistemi	Common Rail - 2000 bar	Common Rail - 2000 bar	Common Rail - 2000 bar
Egzoz Konumu	Dikey	Dikey	Dikey
Yakıt Tankı Kapasitesi	Litre	90	90
ŞANZİMAN			
Debriyaj ve Vites Kutusu Tipi	Mekanik, Senkromeç (Ara Kademe)		
Maksimum Hız	km/h	40 ECO	
Mekanik Shuttle		•	•
Vites Sayısı		STD: 30+15 (5 ana vites, 3 takviye, 2 ara kademe)	
ÖN VE ARKA AKSLAR			
4WD Kumanda Tipi	Elektrohidrolik	Elektrohidrolik	Elektrohidrolik
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tipi	Elektrohidrolik	Elektrohidrolik	Elektrohidrolik
FRENLER			
Dört Tekerde Hidrostatik Yağ Banyolu Disk Fren	•	•	•
PTO			
Kumanda Tipi	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Güvenli ve Sürekli PTO Çalıştırma Modları	•	•	•
PTO 540/540E	•	•	•
Yol Kuyruk Mili (Tekerlek devrine senkronize)	•	•	•
HİDROLİK SİSTEM			
Pompa Debisi	lt/dak	47	56
Hidrolik Servis Çıkışı	adet	4	4
DÜMENLEME			
Dümenleme Sistemi	Hidrostatik Dümenleme		
Dümenleme Açısı	derece	55°	55°
HİDROLİK KALDIRICI			
Kumanda Tipi	Mekanik, Easylift	Mekanik, Easylift	Mekanik, Easylift
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi	kg	2500	3500
Ek Güç Pistonu	-	•	•
OPERATÖR MAHALLİ			
Dijital Gösterge	•	•	•
Sürücü Koltuğu Süspansiyon	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Kabin-Klima	•	•	•
Sunroof	-	•	•
ÖLÇÜLER-AĞIRLIKLAR			
Lastik Ölçüleri (en büyük lastik - ön/arka)		280/85 R24 - 420/85 R30	
Dingiller Arası Mesafe	mm	2100	
Uzunluk (min./maks.)	mm	3915 / 4210	
Genişlik (min./maks.)	mm	1850 / 2290	
Ön İz Genişliği (min./maks.)	mm	1453-1853	
Arka İz Genişliği (min./maks.)	mm	1400 / 1910	
Maks. Yükseklik (kabin)	mm	2520	
Alt Açıklık (min./maks.)	mm	360-460	
Traktör Ağırlığı (kabin, ek ağırlıksız)	kg	3450	

• STANDART

5D SERİSİ 55 - 65 - 75

- Faz V Common Rail elektronik kontrollü FARMotion 35 motor
- İdeal ölçüler ve güç dağılım oranı
- 30+15 Hi-Lo direksiyon altında shuttle
- Gerçek 4x4 ve dört tekerde hidrostatik yağ banyolu disk fren
- 4 adet hidrolik güç çıkışı
- Çift devir PTO ve yol kuyruk mili
- Ek güç pistonları ile güçlendirilmiş hidrolik kaldırma sistemi
- Elektrohidrolik kontrollü 4WD geçiş ve diferansiyel kilidi kumandası
- Yeni modern kabin ve kaput tasarımı, dijital gösterge paneli
- En son seviyede güvenlik önlemleri



Same Deutz Fahr Traktör San. ve Tic. A.Ş. Teknik özellikleri haber vermeksizin değiştirebilir.