

5D F KEYLINE SERİSİ

TEKNİK VERİLER	5 D F Keyline	
	5070 D F Keyline	5080 D F Keyline
MOTOR		
Model	FARMotion 35 Faz V	FARMotion 35 Faz V
Silindir Sayısı/Hacmi	adet/cm ³ 3/2887	3/2887
Emiş Tipi	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
Nominal Güç (ECE R120)	HP/kW 65 / 47,8	74 / 54,7
Maksimum Güç (ECE R120)	HP/kW 66 / 48,5	75 / 55,4
Nominal Motor Devri	dev/dak 2200	2200
Max Güç Motor Devri	dev/dak 2000	2000
Maksimum Tork	Nm 298	341
Maksimum Tork Devri	dev/dak 1500	1500
Enjeksiyon Sistemi	Common Rail - 2000 bar	Common Rail - 2000 bar
Egzoz Konumu	Platform Altı Yatay	Platform Altı Yatay
Yakıt Tankı Kapasitesi	Litre 66	66
ŞANZİMAN		
Debriyaj ve Vites Kutusu Tipi	Mekanik, Senkromeç	
Maksimum Hız	km/h 40	40
Vites Sayısı	15+15	
Mekanik Shuttle	●	●
ÖN VE ARKA AKSLAR		
4WD Kumanda Tipi	Mekanik Kontrol	
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tipi	Mekanik Kontrol	
FRENLER		
Dört Tekerde Hidrostatik Yağ Banyolu Disk Fren	●	●
PTO		
Kumanda Tipi		
Güvenli ve Sürekli PTO Çalıştırma Modları	●	●
PTO 540/540E	●	●
DÜMENLEME		
Dönüş Açısı/Dönüş Yarıçapı	°/mm 55°/3600	55°/3600
HİDROLİK SİSTEM		
Pompa Debisi	lt/dak 42	42
Hidrolik Servis Çıkışı	adet 4	4
HİDROLİK KALDIRICI		
Kumanda Tipi		
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi (her noktada / max)	kg 2000/2300	1880/2270
OPERATÖR MAHALLİ		
Dijital Gösterge	●	●
Öne Katlanabilir Rops	●	●
Yanal Kontrol Levheleri	●	●
ÖLÇÜLER-AĞIRLIKLAR		
Lastik Ölçüleri (En büyük lastik) (ön/arka)	280/70 R20 - 380/70R28	280/70 R20 - 380/70R28
Dingiller Arası Mesafe	mm 1996	1996
Uzunluk (min./maks.)	mm 3601/3801	3601/3801
Genişlik (min./maks.)	mm 1480-1800	1480-1800
Ön İz Genişliği (min./maks.)	mm 1092-1496	1092-1496
Arka İz Genişliği	mm 985-1449	985-1449
Maks. Yükseklik (rops üzerinden)	mm 2230	2230
Maks. Yükseklik (kaput üzerinden)	mm 1510	1510
Traktör Ağırlığı (min./maks.) ek ağırlıksız	kg 2595	2595

● STANDART