



Просторная кабина и усовершенствованные органы управления обеспечивают высокий уровень комфорта в любых условиях.

DEUTZ-FAHR  
AGROTRON M 620



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## AGROTRON M 620

ДВИГАТЕЛЬ		
Производитель		DEUTZ TCD 2012
Экологическая норма		Tier 3
Число цилиндров / рабочий объем	кол-во/см <sup>3</sup>	6/6057
Максимальная мощность (2000/25/EC)	л.с./кВт	163/120 (при 2200 об/мин)
Максимальный крутящий момент	Нм	655
Управление двигателем		электронное
Воздушный фильтр с отводом пыли		в базовой комплектации
Жидкостное охлаждение		в базовой комплектации
Выхлопная труба вертикальная		в базовой комплектации
Топливный бак	л	270
РАЗМЕРЫ И ВЕС		
Стандартные задние шины		650/65R38
Стандартные передние шины		540/65R28
Колесная база	мм	2647
Длина (с учетом рычагов задней навески)	мм	4545-4772
Дорожный просвет	мм	520
Ширина (максимальная)*	мм	2068-2527
Высота*	мм	2916-3024
Всего снаряженная масса	кг	5563-6515
Всего допустимая полная масса	кг	8080-10300
ТРАНСМИССИЯ		
Коробка передач		POWERSHIFT
Сцепление		электрогидравлическое
Максимальная скорость	км/ч	50 (ограничена до 40)
Минимальная / максимальная скорость с ходоуменьшителем	км/ч	0,6/3,38
Количество передач	вперед/назад	24+24
Количество передач с ходоуменьшителем	вперед/назад	40+40
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА		
Независимый насос гидроусилителя руля		в базовой комплектации
Тормоза		многодисковые в масляной ванне
Стояночный тормоз		механический
Угол поворота		52°
ПЕРЕДНИЙ МОСТ		
Управление блокировкой дифференциала		механическое
Электрогидравлическое включение полного привода		в базовой комплектации
ЗАДНИЙ ВОМ		
Привод		электрогидравлический
Частота вращения выходного вала редуктора	об/мин	540/540E/1000/1000E
НАВЕСНАЯ СИСТЕМА		
Категория		3
Грузоподъемность заднего трехточечного навесного устройства	кг	9200
Переднее навесное устройство **	кг	опция
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА		
Производительность гидронасоса (в базовой комплектации)	л/мин	120
Управление гидравлическими клапанами		электронное
Гидровыводы	Кол-во пар	4
МЕСТО ОПЕРАТОРА		
Кондиционер		в базовой комплектации
Сиденье с системой пневмоподдрессоривания		опция
Поддрессоренное сиденье		в базовой комплектации
LCD дисплей		в базовой комплектации

\* могут изменяться в зависимости от комплектации трактора (размера колес, наличия переднего трехточечного навесного устройства, груза и т.д.)

\*\* опция


ООО «СДФР»

Московская обл., Истринский р-н,

г. Дедовск, ул. Комсомольская, д. 1

тел.: +7 (495) 913-65-13

deutz-fahr.com

DEUTZ-FAHR – бренд 

Официальный дилер

