

410 - 420 - 430 DT Agrofarm



- Deutz Serisi Euro 3 Motor 4 Silindir, Turbo/Turbointercooler
- Power Shift (Hi-Lo)
- 40 ileri + 40 geri Şanzuman (5 Vites, Sürüngen ile 4 Takviye)
- 540-540E-1000-1000E d/d PTO
- Easy-Lift
- Maksimum Performans ve Güvenilir Frenleme
- Gerçek 4 Tekerlekte Yağ Banyolu Disk Fren
- Tek Parça İmal Edilmiş Modern Kaput

DEUTZ-FAHR 410 - 420 - 430 DT Agrofarm

Yetkili Satıcı

TEKNİK ÖZELLİKLER	AGROFARM		
	410 DT	420 DT	430 DT
MOTOR	DEUTZ 2012 (EURO 3)	DEUTZ 2012 (EURO 3)	DEUTZ 2012 (EURO 3)
Silindir Sayısı / Hacim	n/cm3	4 / 4038	4 / 4038
Emiş Tipi		Turbo	Turbo Intercooler
Maksimum Güç (2000/25/CE)	Hp/kW	85 / 62.5	99 / 73
Onaylanmış Güç (2000/25/CE)	Hp/kW	85 / 62.5	99 / 73
Nominal Motor Devri	dev/dak	2300	2300
Maksimum Tork	Nm	320	380
Maksimum Torkta Motor Devri		1400/1600	1400/1700
Motor Kontrolü		Elektronik (Programlanabilir Motor Devri)	
Hava Filtresi		Kuru Tip, Emniyet Kartuşlu, Toz Atıcılı	
Yakıt Tankı Kapasitesi	(ℓ)	150	
VİTES KUTUSU			
Debriyaj		Hidrostatik Kumandalı, Tek Plakalı	
Vites Kutusu Tipi		Power Shift (Hi-Lo)	
Vites Sayısı		40 ileri + 40 geri (5 ana vites, sürüngele beraber 4 takviye, Min. Hız 0,51 Km/h)	
İleri - Geri Mekik Kolu Tipi		Mekanik, Senkromeç	
Çiftçeker Kavraması		Mekanik	
Diferansiyel Kilidi Kumandası		Elektro-Hidrolik (Dügmeli)	
KUYRUK MİLİ			
Kumanda Tipi		Elektro-Hidrolik (Dügmeli)	
Devir Seçenekleri	d/dak	540 - 540E - 1000 - 1000E	
Tekerlek Devrine Senkronize PTO		Standart	
FRENLEME VE DÜMENLEME			
Frenleme Sistemi		Hidrostatik Kumandalı, 4 Tekerlekte Yağ Banyolu Disk Frenleme Sistemi	
Park Freni		Bağımsız	
Dümenleme Sistemi Açısı		Hidrostatik Dümenleme / 55°	
HİDROLİK SİSTEM			
Çeki Düzeni		Otomatik Çeki / Pozisyon / Reaksiyon Kontrol ve Easy-Lift	
Kaldırma Kapasitesi	Kg	4300	5100
Pompa Kapasitesi	ℓ/dak	56	56
Hidrolik Güç Çıkışı	Set/Adet	2 (Çift Etkili) / 4	2 (Çift Etkili) / 4
STANDART LASTİK ÖLÇÜLERİ			
Ön Lastikler		380/85 R 24 (14.9 R 24)	340/85 R 28 (13.6 R 28)
Arka Lastikler		420/85 R 34 (16.9 R 34)	420/85 R 38 (16.9 R 38)
ÖLÇÜLER			
Toplam Uzunluk	mm	4520	4600
Genişlik (Min-Max)	mm	2050-2458	2050-2458
Yükseklik (Max)	mm	2740	2790
Dingiller Arası Mesafe	mm	2310	2340
Alt Açıklık	mm	450	500
Ön İz Genişliği (Min-Max.)	mm	1600-1700	1600-1700
Arka İz Genişliği (Min-Max.)	mm	1600-1700	1600-1700
Traktör Ağırlığı (Kabinli)	Kg	3920	4280
SÜRÜŞ KONUMU VE DİĞER ÖZELLİKLER			
Vites Kolları		Yanal	
Kabinli / Rops		İsteğe Bağlı	
Sürücü Koltuğu		Mekanik Ayarlı, Emniyet Kemerli	
Gösterge Tablosu		Dijital - Kontrol Paneli	
Ön Çamurluklar		Hareketli	
Garanti Süresi		2 yıl veya 3000 çalışma saati (hangisi önce tamamlanırsa)	

Şirketimiz bu tanıtım broşüründe belirtilen teknik bilgi ve özellikler, görsel tanıtım temaları, ürün resim ve aksesuarlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

DEUTZ-FAHR  SAME DEUTZ-FAHR'ın markalarından biridir.

 SAME DEUTZ-FAHR

deutz-fahr.com



Same Deutz-Fahr, traktörünüzün uzun ömürlü olması için orijinal SDF yağlarını kullanmanızı öneriyor.

