

5115K. EXTREM STARK IM EXTREMEN GELÄNDE.



Der neue 5115 K.

Robust konstruiert um bei extremen Bodenbedingungen und im extremen Gelände Höchstleistung zu bringen – der 113 PS/83 kW starke 5115K ist der Spezialist für die schweren Jobs. Der Achsabstand des Raupenlaufwerks von 1.850 mm und das innovative Raupenfahrwerk mit 6 Laufrollen im Ölbad, bis zu 40 Kettenplatten und 16.650 cm² Aufstandsfläche garantieren maximale Stabilität und Zugkraft. Die neu gestaltete Motorhaube mit mittig montierten Scheinwerfern verbindet Design und Funktionalität, denn sie sorgt für guten Zugang zu allen Wartungs- und Servicepunkten. Effiziente FARMotion Motoren (Abgasstufe III B), zwei mechanische Getriebevarianten 12 + 12 Gänge mit Kriechgang oder 16 + 16 Gänge mit Overdrive, 50 l/min + 25 l/min OpenCenter Hydraulik für bis zu fünf mechanische, doppelwirkende Steuergeräte hinten, 3.170 kg Heckkraftheber und 2 Zapfwellenoptionen (540/540 ECO oder 540/1000) machen den neuen 5115K zum idealen Traktor für Extremeinsätze auf dem Feld.

Für weitere Informationen besuchen Sie deutz-fahr.com.



Innovatives Raupenfahrwerk mit 6 Laufrollen für maximale Stabilität und Zugkraft.



Kompakte Effizienz. Hubraumoptimierte FARMotion Motoren, Viscolüfter und PowerCore Luftfilter.



Die neue Fahrerplattform: Vibrationsfrei auf Silentblöcken gelagert und höchst ergonomisch.

Technische Daten		SERIE 5K	
		5115 K	
MOTOR			
Hersteller		FARMotion	
Abgasstufe		Abgasstufe IIIB/ Tier 4i	
Zylinder/Hubraum	Anz./cm ³	4/3.849	
Hochdruckeinspritzung	Art	Common-Rail bei 2.000 bar	
Bohrung/Hub	mm	103 / 115,5	
Max. Leistung	KW/PS	83/113 bei 2.000 U/min	
Nennleistung	PS	79/107 bei 2.000 U/min	
Max. Drehmoment	Nm	435 bei 1.600 U/min	
Drehmomentanstieg	%	28	
Abgasnachbehandlung	Art	Diesel-Oxidationskatalysator	
Kraftstofftank (links + rechts)	l	130	
MECHANISCHES SCHALTGETRIEBE			
Gangzahl	Anz	12 + 12 / 16 + 16	
4- Ganggetriebe		●	
Gruppen	Anz	2 + Kriechgang / + Spargang (Overdrive)	
Synchronisierte Gänge		●	
KRAFTHEBER			
Mechanische Hubwerksregelung		●	
Max. Hubkraft	kg	3.170	
ABMESSUNGEN UND GEWICHT			
Achsabstand	mm	1.850	
Max. Länge	mm	3.550	
Spur	mm	1.350	
Breite	mm	1.800	
Bodenfreiheit	mm	210	
Höhe (am Sicherheitsrahmen)	mm	2.390	
Gewicht (ohne Ballast)	kg	5.260	
Gewicht (mit max. Ballast)	kg	6.140	
KETTENFAHRWERK			
Ketten		MF 200 trocken/ MF 200 geschmiert	
Antriebs- und Leerlaufrollen		In Ölbad	
Laufrollen (unten/ oben)	Anz.	6/1	
Kettenplatten	Anz.	40	
Kettenschutz		Blech/ Gusseisen	
Kettenplattenbreite	mm	450	
Aufstandsfläche	cm ²	16.650	

Händler

Für weitere Informationen kontaktieren Sie Ihren Vertriebspartner oder besuchen Sie deutz-fahr.com.

DEUTZ-FAHR ist eine Marke von SDF



Die aufgeführten technischen Daten und Abbildungen sind Richtwerte. DEUTZ-FAHR ist bestrebt, stets Produkte anzubieten, die den Anforderungen der Kunden besser gerecht werden, und nimmt sich damit das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Aktualisierungen vorzunehmen.