

DER NEUE 5DF TTV ActiveSteer. DER WENDEMEISTER.



Der wendigste Spezialtraktor seiner Klasse.

Der neue 5DF TTV ActiveSteer mit der einzigartigen 4-Rad-Lenkung überzeugt durch maximale Wendigkeit: Wende- und Rangiermanöver auch bei schmalen Vorgewenden und in kleinsten Parzellen werden zum reinsten Vergnügen. Der Fahrer spart Zeit und arbeitet produktiver. Dadurch eignet sich der neue 5DF TTV ActiveSteer besonders für den Einsatz im Obst- und Weinbau, Garten- und Landschaftsbau sowie für alle Einsätze in Kommunen. Mit der schmalen Außenbreite, den verschiedenen Lenkmodi und dem großen Einschlagwinkel der Hinterachse ist der 5DF TTV ActiveSteer im Spezialtraktorenssegment einzigartig. Sein stufenloses Getriebe, die sparsamen 3- bzw. 4-Zylinder FARMotion Motoren (Abgasstufe IIIB), das hochinnovative Bedienkonzept und die komfortable Kabine machen ihn schon serienmäßig zum Technologieführer. Dazu können auf Wunsch viele weitere Technikhighlights ergänzt werden.

Serienausstattung:

- Außenbreite ab 1,44 m
- 5 verschiedene Lenkmodi für den effizienten Einsatz
- Gelenkte Hinterachse mit 18° Lenkeinschlag
- Verbesserte Wendigkeit um 28 %
- Einstellbares Powershuttle mit SenseClutch

Auf Wunsch:

- ActiveDrive Vorderachsfederung
- 8" iMonitor
- Schnelllenkung (SDD)
- Überdruckkabine der Kategorie 4
- LED-Arbeitscheinwerfer
- Außen-Kameras
- Frontkraftheber- u. -zapfwelle



Komfortkabine

- Ebener Kabinenboden für hohen Komfort mit großer Beinfreiheit
- Lenkkonsole komfortabel über Fußpedal schwenkbar
- Multifunktionsarmlehne am Fahrersitz integriert
- MaxCom Joystick mit 5 Zusatzsteuerventilen (1 Zusatzsteuerventil proportional steuerbar), Comfortip Vorgewendemanagement und 3 frei programmierbaren Tasten
- Überdruckkabine der Kategorie 4 für Pflanzenschutzanwendungen




ActiveSteer

- Gelenkte Hinterachse mit 18° Lenkeinschlagswinkel
- Zeitersparnis und Produktivitätssteigerung durch 28 % bessere Wendigkeit
- 5 Lenkmodi für effizienten Einsatz
- 4-Rad-Lenkung: Intelligentes Nachlaufen der Hinterachse – Hinterrad läuft nahezu in der Spur des Vorderrades
- Hundeganglenkung: Bodenschonung durch versetzte Spur

Technische Daten		5DF TTV	
		5100DF TTV	5115DF TTV
MOTOR		FARMOTION	
Abgasstufe		Stufe IIIB	
Zylinder / Hubraum	Anz. / cm ³	3 / 2.887	4 / 3.849
Max. Leistung (ECE R120)	kW / PS	71 / 97	83 / 113
Serienbereifung		vorne 280 / 70 R16, hinten 380 / 70 R24	
Außenbreite (bei Serienbereifung)	mm	1.588	
Außenbreite (min.–max.)	mm	1.441 - 1.632	
Wenderadius (bei Serienbereifung)	m	2,87	3,02

Die aufgeführten technischen Daten und Abbildungen sind Richtwerte. DEUTZ-FAHR ist bestrebt, stets Produkte anzubieten, die den Anforderungen der Kunden besser gerecht werden, und nimmt sich damit das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Aktualisierungen vorzunehmen.



Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie deutz-fahr.com.