

DEUTZ-FAHR  
4050E - 4065E - 4075E - 4085E  
4080.4E - 4090.4E - 4100.4E




DATOS TÉCNICOS		Serie 4E						
		4050 E	4065 E	4075 E	4085 E	4080.4 E	4090.4 E	4100.4E
<b>MOTOR</b>								
Fabricante		SDF 1000.3 WT	SDF 1000.3 WT	SDF 1000.3 WTI	SDF 1000.3 WTI	SDF 1000.4 WTI	SDF 1000.4 WTI	SDF 1000.4 WTI
Emisiones		Stage III A	Stage III A	Stage III A	Stage III A	Stage III A	Stage III A	Stage III A
Cilindros/Cilindrada	nº/cm³	3/3000	3/3000	3/3000	3/3000	4/4000	4/4000	4/4000
Regulador electrónico		-	-	-	●	●	●	●
Motor turbocomprimido		●	●	-	-	-	-	-
Admisión Turbo Intercooler		-	-	●	●	●	●	●
Potencia máxima (2000/25/CE)	kW/CV	36,8/50	45,6/62	53/72	60,3/82	58,8/80	62,5/85	70/95
Par máximo	Nm	213	240	265	318	320	348	373
Capacidad del depósito de gasóleo	l	70	70	70	70	70	70	70
<b>TRANSMISIÓN</b>								
Sincronizado		●	●	●	●	●	●	●
Transmisión mecánica (en la columna de dirección)		●	●	●	●	●	●	●
Número de velocidades	nº	15+15	30+15	30+15	30+15	30+15	30+15	30+15
Velocidad mínima (2RM/4RM)	km/h	0,22/0,28	0,18/0,23	0,18/0,23	0,18/0,23	0,18/0,23	-/0,23	-/0,23
Velocidad máxima (2RM/4RM)	km/h	30/40	30/40	30/40	30/40	30/40	-/40	-/40
<b>TDF</b>								
Embargue mecánico		●	●	●	●	●	●	●
540/540ECO		●	●	●	●	●	●	●
Sincronizada		●	●	●	●	●	●	●
<b>EJES Y FRENOS</b>								
2RM Eje delantero		○	○	○	○	○	-	-
4RM Eje delantero con frenos		●	●	●	●	●	●	●
Tracción delantera acoplada mecánicamente		●	●	●	●	●	●	●
Diferencial delantero y trasero mecánico		●	●	●	●	●	●	●
Dirección hidrostática con bomba independiente		●	●	●	●	●	●	●
Ángulo de giro	grados	55	55	55	55	55	55	55
Reducción epiciclica final		●	●	●	●	●	●	●
Frenos de disco en baño de aceite		●	●	●	●	●	●	●
<b>SISTEMA HIDRÁULICO Y ELEVADOR</b>								
Categoría		II	II	II	II	II	II	II
Sistema hidráulico de centro abierto		●	●	●	●	●	●	●
Impulsión de la bomba de desplazamiento fijo	l/min	42	42	42	42	42	42	42
Distribuidores traseros mecánicos y auxiliares	nº	2	2	2	2	3	3	3
Elevador trasero mecánico		●	●	●	●	●	●	●
Easy lift		●	●	●	●	●	●	●
Capacidad de elevación trasera	kg	2500	2500	3500	3500	3500	3500	3500
<b>PUESTO DE CONDUCCIÓN</b>								
Plataforma montada sobre Silent-Block		○	○	○	○	○	○	○
Cabina con ventilación		○	○	○	○	○	○	○
Cabina con aire acondicionado		-	○	●	●	●	●	●
Plancas de control laterales		●	●	●	●	●	●	●
<b>MEDIDAS Y PESOS</b>								
Ancho (mín.- máx.)	mm	1785-1896	1785-1896	1773-1941	1773-1941	1773-1941	1773-1941	1773-1941
Distancia entre ejes (2RM/4RM)	mm	2041/1976	2041/1976	2041/1976	2041/1976	2171/2106	-/2106	-/2106
Peso con Plataforma (2RM/4RM)	kg	2500/2800	2500/2800	2700/3000	2700/3000	2800/3100	-/3100	-/3100
Peso con Cabina (2RM/4RM)	kg	2650/2950	2650/2950	2850/3150	2850/3150	2950/3250	-/3250	-/3250
Carga máxima admitida (2RM/4RM)	kg	3800/4800	3800/4800	3800/4800	3800/4800	3800/4800	-/4800	-/4800

● estándar ○ opcional - no disponible

Las especificaciones técnicas y las imágenes se facilitan a título meramente indicativo. DEUTZ-FAHR en su compromiso por ofrecerle un producto cada vez más acorde a sus necesidades, se reserva el derecho de actualizar las especificaciones de sus máquinas en cualquier momento y sin previo aviso.

CONCESIONARIO DE ZONA

Para más información, contacte con su concesionario o consulte el sitio [deutz-fahr.com](http://deutz-fahr.com).

DEUTZ-FAHR es una marca de  SDF

