

# SERIE 6W PROFI POWERSHIFT.



6135W Profi Powershift  
6155W Profi Powershift  
6175W Profi Powershift




Serie 6W Profi Powershift		6135W PROFI PS	6155W PROFI PS	6175W PROFI PS
<b>MOTOR</b>				
Fabricante		Deutz	Deutz	Deutz
Modelo		TCD 2012 L06 2V	TCD 2012 L06 2V	TCD 2012 L06 2V
Emisiones		Stage III A	Stage III A	Stage III A
EGR interior		●	●	●
Cilindro/Cilindrada	n.º/cm³	6/6057	6/6057	6/6057
Turbo intercooler		●	●	●
Válvula Wastegate		●	●	●
Deutz Common Rail (DCR)	bar	1600	1600	1600
Potencia a régimen nominal (ECE R120)	kW/CV	97/131	111/152	126/171
Potencia máxima (ECE R120)	kW/CV	104/141	120/163	130/177
Par máximo	Nm	599	659	730
Régimen de par máximo	rev/min	1400	1400	1600
Capacidad del depósito de combustible (de serie)	litros	260	260	260
Capacidad del depósito adicional (opcional)	litros	95	95	95
<b>TRANSMISIÓN</b>				
Fabricante		ZF	ZF	ZF
Número de velocidades (4x6/5x6)	n.º	24+12/30+15	24+12/30+15	24+12/30+15
Número de marchas bajo carga (adelante/atrás)	n.º	6/3	6/3	6/3
Velocidad máxima (4x6)	km/h a rev/min	35@2100	35@2100	35@2100
Velocidad máxima (5x6)	km/h a rev/min	40@1575	40@1575	40@1575
SenseClutch con 5 niveles de respuesta		○	○	○
<b>TDF</b>				
TDF 540/1000		●	●	●
TDF AUTO		●	●	●
<b>EJES Y FRENOS</b>				
Bloqueo de dif. autoblocante (45 %)		●	●	●
Bloqueo de diferencial de accionamiento electrohidráulico y 4RM (ASM)		○	○	○
Sistema de frenado con acoplamiento de la doble tracción		●	●	●
Powerbrake		●	●	●
Freno de estacionamiento mecánico		●	●	●
Válvula freno hidráulico remolque		○	○	○
Válvula de freno neumático de remolque		○	○	○
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>				
Bomba de caudal fijo (de serie)	l/min	84	84	84
Bomba de caudal fijo (opcional)	l/min	110	110	110
Bomba de caudal variable (Load Sensing)	l/min	120	120	120
Distribuidores mecánicos auxiliares traseros (estándar)	n.º	2	2	2
Distribuidores mecánicos auxiliares traseros (opcionales)	n.º	3/4	3/4	3/4
Aporte hidráulico libre (Power Beyond)		○	○	○
<b>ELEVADOR</b>				
Elevador trasero electrónico		●	●	●
Capacidad del elevador trasero, dos cilindros exteriores 80 mm (estándar)	kg	6200	6200	6200
Capacidad del elevador trasero, dos cilindros exteriores 100 mm (opcional)	kg	9700	9700	9700
Mandos en el guardabarros		●	●	●
Capacidad elevación delantera	kg	3850	3850	3850
Versión transporte sin elevador trasero		○	○	○
<b>CABINA</b>				
Cabina PowerVision		●	●	●
iMonitor 8"		○	○	○
Climatización		●	●	●
Espejos exteriores telescópicos		●	●	●
Faros de trabajo halógenos		●	●	●
Faros de trabajo LED		○	○	○
<b>DIMENSIONES Y PESOS</b>				
Con neumáticos delanteros		420/85 R28	420/85 R28	420/85 R28
Con neumáticos traseros		520/85 R38	520/85 R38	520/85 R38
Batalla	mm	2820	2820	2820
Anchura	mm	2442	2442	2442
Peso en vacío total (mín.-máx.)	kg	6267-7307	6267-7307	6267-7307

● = estándar ○ = opcional – = no disponible

Las especificaciones técnicas y las imágenes se facilitan a título meramente indicativo. DEUTZ-FAHR, en su compromiso por ofrecerle un producto cada vez más acorde a sus necesidades, se reserva el derecho de actualizar las especificaciones de sus máquinas en cualquier momento y sin previo aviso.

#### CONCESIONARIO

Para más información póngase en contacto con su concesionario o visite [deutz-fahr.com](http://deutz-fahr.com)

DEUTZ-FAHR es una marca de  SDF

