

SERIE 6W PROFI POWERSHIFT.



6135W Profi Powershift
6155W Profi Powershift
6175W Profi Powershift



Série 6W Profi Powershift		6135W PROFI PS	6155W PROFI PS	6175W PROFI PS
MOTEUR				
Constructeur		Deutz	Deutz	Deutz
Modèle		TCD 2012 L06 2V	TCD 2012 L06 2V	TCD 2012 L06 2V
Émissions		Stage III A	Stage III A	Stage III A
EGR interne		●	●	●
Cylindres/Cylindrée	nbre/cm ³	6/6057	6/6057	6/6057
Turbo intercooler		●	●	●
Soupape Wastegate		●	●	●
Deutz Common Rail (DCR)	bar	1600	1600	1600
Puissance à régime nominal (ECE R120)	kW/ch	97/131	111/152	126/171
Puissance maximale (ECE R120)	kW/ch	104/141	120/163	130/177
Couple maximum	Nm	599	659	730
Régime au couple maximal	tr/min	1400	1400	1600
Capacité du réservoir de carburant (de série)	litres	260	260	260
Capacité du réservoir supplémentaire (en option)	litres	95	95	95
TRANSMISSION				
Constructeur		ZF	ZF	ZF
Nombre de vitesses (4x6/5x6)	non.	24+12/30+15	24+12/30+15	24+12/30+15
Nombre de vitesses Powershift (avant/arrière)	non.	6/3	6/3	6/3
Vitesse max. (4x6)	km/h@tr/min	35@2100	35@2100	35@2100
Vitesse max. (5x6)	km/h@tr/min	40@1575	40@1575	40@1575
SenseClutch à 5 niveaux de réactivité		○	○	○
PDF				
PDF 540/1 000		●	●	●
PDF AUTO		●	●	●
ESSIEUX ET FREINS				
Blocage diff. à glissement limité (45%)		●	●	●
4RM et blocage des différentiels (ASM) à commande électrohydraulique		○	○	○
Système de freinage sur les quatre roues avec engagement automatique des 4 roues motrices		●	●	●
Servofrein (Powerbrake)		●	●	●
Frein de stationnement mécanique		●	●	●
Freinage hydraulique remorque		○	○	○
Freinage pneumatique de remorque		○	○	○
CIRCUIT HYDRAULIQUE				
Débit de pompe fixe (standard)	l/min	84	84	84
Pompe à cylindrée fixe (en option)	l/min	110	110	110
Pompe à cylindrée variable (Load Sensing)	l/min	120	120	120
Distributeurs mécaniques auxiliaires arrière (de série)	nbre	2	2	2
Distributeurs mécaniques auxiliaires arrière (en option)	nbre	3/4	3/4	3/4
Power Beyond		○	○	○
RELEVAGE				
Relevage arrière électronique		●	●	●
Capacité de relevage arrière, deux vérins extérieurs 80 mm (std)	kg	6200	6200	6200
Capacité de relevage arrière, deux vérins extérieurs 100 mm (opt)	kg	9700	9700	9700
Commandes sur garde-boue		●	●	●
Capacité relevage avant	kg	3850	3850	3850
Version transport sans relevage arrière		○	○	○
CABINE				
Cabine PowerVision		●	●	●
8" iMonitor		○	○	○
Climatisation		●	●	●
Rétroviseurs télescopiques		●	●	●
Phares de travail halogènes		●	●	●
Phares de travail LED		○	○	○
DIMENSIONS ET POIDS				
Avec pneumatiques avant		420/85 R28	420/85 R28	420/85 R28
Avec pneumatiques arrière		520/85 R38	520/85 R38	520/85 R38
Empattement	mm	2820	2820	2820
Largeur	mm	2442	2442	2442
Masse à vide totale (min.-max.)	kg	6267-7307	6267-7307	6267-7307

● = standard ○ = optionnel – = indisponible

Les spécifications techniques et les images sont à titre indicatif seulement. Dans le souci d'offrir un produit toujours plus proche de vos exigences, DEUTZ-FAHR se réserve le droit d'effectuer des mises à jour à tout moment et sans aucune obligation de préavis.

CONCESSIONNAIRE

Pour en savoir plus, contactez votre concessionnaire
ou visitez deutz-fahr.com.

DEUTZ-FAHR est une marque de  SDF

