

AGROFARM T 410 • 420



EVOLVING AGRICULTURE.

Agrofarm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Votre concessionnaire DEUTZ-FAHR vous conseillera volontiers:

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AGROFARM T 410

AGROFARM T 420

Version	2RM	4RM	2RM	4RM
MOTEUR	DEUTZ 2012 COM III		DEUTZ 2012 COM III	
Cylindres/Cylindrée	4/4038		4/4038	
Aspiration	Turbo		Turbo Intercooler	
Puissance homologuée au régime nominal (2000/25/CE)	85/62,5		99/73	
Régime nominal	2300		2300	
Couple maximum	320		380	
Régime de couple maximum	1400/1600		1400/1700	
Réserve de couple	23		26	
Mode de refroidissement	liquide - huile			
Régulation du moteur	électronique			
Filtre à air	à sec avec cartouche de sécurité et éjecteurs de poussières			
Silencieux sous le capot	avec sortie horizontal sous la plate-forme			
Capacité du réservoir	100 litres			

DIMENSIONS ET POIDS (avec pneumatiques arrières)

	420/85 R30	420/85 R34
Longueur maxi sans bras inférieurs	4000	4100
Largeur mini - maxi	2050-2458	2050-2458
Hauteur maxi à l'arceau de sécurité	2469	2529
Hauteur au capot	1410	1450
Garde au sol	450	500
Empattement	2290	2310
Voie avant mini - maxi	1600-2100	1600-2100
Voie arrière mini - maxi	1600-2100	1600-2100
Rayon mini de braquage sans freins	3050	3500
Poids avec cadre de sécurité	2800	3150

TRANSMISSION

Embrayage principal	à bain d'huile à commande hydrostatique
Boîte de vitesses mécanique 5 rapports synchronisés x 3 gammes	15 AV + 15 AR
Boîte de vitesses mécanique 5 synchronisés x 4 gammes avec super-réducteur	20 AV + 20 AR 40 AV + 40 AR avec HI-LO
Velocità max.	40 km/h
Inverseur	mécanique synchronisé hydraulique sous charge
Blocage de différentiel arrière	à commande électrohydraulique
Graissage	circuit sous pression

FREINS ET DIRECTION

Freins	intégral, à disques à bain d'huile sur les 4 roues à commande hydrostatique
Frein de stationnement	indépendant, à disques à bain d'huile
Frein de remorque	hydraulique
Direction hydrostatique	avec pompe indépendante
Angle de braquage	50° (Agrofarm T 410) 55° (Agrofarm T 420)

PONT AVANT

Engagement-dégagement	mécanique
Blocage de différentiel avant	mécanique à commande électrohydraulique
Masses d'alourdissement avant	8 masses rectangulaires de 40 kg chacune

P.D.F. ARRIERE

Embrayage	multidisque à bain d'huile
Régimes	540-540 ECO-1000-1000 ECO P.D.F. proportionnelle
Commande	électrohydraulique par poussoir

RELEVAGE HYDRAULIQUE

Relevage arrière	mécanique
Capacité maxi de relevage	4300 kg
Débit de la pompe	56 l/min.
Distributeurs hydrauliques auxiliaires	nombre voies 4/6
Attelage 3-points (bras inférieurs et troisième point)	rotules fixes
Tirant DT et troisième point	accrochage automatique
	à réglage mécanique

POSTE DE CONDUITE

Plate-forme	à tunnel suspendue sur silentblocs
Arceau de sécurité	à quatre montants
	à deux montants démontable
Instrumentation	analogique
Siège du conducteur	à réglage mécanique avec ceinture de sécurité

BOÎTE DE VITESSES 40 AV + 40 AR AVEC HI-LO - VITESSE EN KM/H À 2300 TR/MIN. AVEC PNEUMATIQUES ARRIÈRES 16.9 R 34

	1 SR	2 SR	3 SR	4 SR	5 SR	1 L	2 L	3 L	4 L	5 L	1 M	2 M	3 M	4 M	5 M	1 V	2 V	3 V	4 V	5 V
LOW	0,36	0,48	0,64	0,91	1,23	1,01	1,36	1,81	2,58	3,48	3,22	4,34	5,77	8,22	11,09	9,77	13,14	17,48	24,90	33,57
HIGH	0,42	0,56	0,75	1,07	1,44	1,18	1,59	2,11	3,01	4,06	3,76	5,06	6,73	9,59	12,94	11,40	15,33	20,40	29,05	40,00*

Les caractéristiques indiquées ci-dessus se réfèrent à la version la plus complète. Pour les différents niveaux d'équipement et d'accessoires, consulter les tarifs** en vigueur et demandez conseil à votre concessionnaire.

SR=Super-réducteur - L=Lent - M=Moyenne - V=Rapide
*=VITESSE MAXIMALE EFFECTIVE

N.B.: LES VITESSES EN MARCHÉ ARRIÈRE SONT LÉGÈREMENT SUPÉRIEURES PAR RAPPORT AUX VITESSES CORRESPONDANTES EN MARCHÉ AVANT.

SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH se réserve le droit de procéder à tout moment et sans avis préalable à des modifications du design et de la conception technique ainsi que de la composition de l'équipement de série.
Cod: 308.8173.2.4-1 - 05/10 - CFV

SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH

Deutz-Fahr-Straße 1 _ D-89415 Lauingen _ Germany _ www.samedeutz-fahr.de

SAME DEUTZ-FAHR FRANCE S.A.S.

7, Rue Gaston de Parseval _ B.P. 30045 _ 60300 _ SENLIS _ France



EVOLVING AGRICULTURE.