



Disponible también en versión DT.

DEUTZ-FAHR  
AGROMAXX 55-60



| DATOS TÉCNICOS                                      |           | AGROMAXX   |            |
|---|-----------|------------|------------|
|   |           | 55         | 60         |
| <b>MOTOR</b>  |           |            |            |
| Emisiones   |           | Tier1      | Tier1      |
| Fabricante  |           | SDF 1000.3 | SDF 1000.3 |
| Cilindros/Cilindrada                                | nº/cm³    | 3/3000     | 3/3000     |
| Aspiración natural                                  |           | •          | •          |
| Potencia máxima homologada (ECE R-120)              | kW/CV     | 37/50      | 40,5/55    |
| Régimen máximo (nominal)                            | rev/min   | 2350       | 2350       |
| Par máximo  | Nm        | 175        | 195        |
| Regulación mecánica de motor                        |           | •          | •          |
| Pre-filtro de ciclón                                |           | •          | •          |
| Refrigeración por líquido                           |           | •          | •          |
| Silenciador bajo capó con escape vertical           |           | •          | •          |
| Capacidad del depósito de gasoil                    | litros    | 56         | 56         |
| <b>CAMBIO MECÁNICO</b>                              |           |            |            |
| Sincronizado  |           | •          | •          |
| Número velocidades                                  | nº        | 8+2        | 8+2        |
| Número velocidades con superreductora               | nº        | 12+3       | 12+3       |
| Vel. mínima/máxima con reductora                    | km/h      | 0,81/2,91  | 0,83/2,95  |
| Velocidad máxima                                    | km/h      | 30         | 30         |
| Embrague mecánico en seco, individual               |           | •          | •          |
| <b>TDF TRASERA</b>                                  |           |            |            |
| Embrague mecánico en seco, individual               |           | •          | •          |
| Mando mecánico                                      |           | •          | •          |
| TDF 540   |           | •          | •          |
| <b>PUENTE DELANTERO Y TRASERO</b>                   |           |            |            |
| Doble tracción con mando mecánico (sólo versión DT) |           | •          | •          |
| Bloqueo diferenciales con mando mecánico            |           | •          | •          |
| Ángulo de giro ST                                   | grados/mm | 50°/3550   | 50°/3550   |
| Ángulo de giro DT                                   | grados/mm | 55°/3700   | 55°/3700   |
| <b>FRENOS</b>                                       |           |            |            |
| Frenos de disco en baño de aceite                   |           | •          | •          |
| Freno de estacionamiento mecánico                   |           | •          | •          |
| <b>DIRECCIÓN</b>                                    |           |            |            |
| Dirección hidrostática con bomba independiente      |           | •          | •          |
| <b>ELEVADOR</b>                                     |           |            |            |
| Categoría   |           | II         | II         |
| Elevador trasero mecánico                           |           | •          | •          |
| Capacidad de elevación trasera                      | kg        | 1500       | 1500       |
| <b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>                           |           |            |            |
| Caudal de la bomba (estándar)                       | l/min     | 31         | 31         |
| Sistema hidráulico de centro abierto                |           | •          | •          |
| Mando de los distribuidores mecánicos               |           | •          | •          |
| Distribuidores hidráulicos auxiliares traseros      | nº vías   | 2/4        | 2/4        |
| <b>PUUESTO DE CONDUCCIÓN</b>                        |           |            |            |
| Palancas laterales de control                       |           | •          | •          |
| Bastidor de seguridad de dos postes                 |           | o          | o          |
| Asiento del conductor con suspensión mecánica       |           | •          | •          |
| Instrumentación analógica                           |           | •          | •          |
| <b>MEDIDAS Y PESOS</b>                              |           |            |            |
| Neumáticos traseros de referencia                   |           | 14.9R28"   | 16.9R28"   |
| Longitud máx.                                       | mm        | 3202       | 3225       |
| Ancho (mín. - máx.)                                 | mm        | 1685/2125  | 1822/2336  |
| Distancia entre ejes (4RM/2RM)                      | mm        | 1975/2045  | 1975/2045  |
| Ancho de vía delantero (4RM/2RM)                    | mm        | 1455/1250  | 1480/1335  |
| Ancho de vía trasero                                | mm        | 1340       | 1410       |
| Altura máx. hasta el volante                        | mm        | 1505       | 1505       |
| Altura máx. hasta el capó                           | mm        | 1355       | 1355       |
| Peso con bastidor de seguridad (4RM/2RM)            | kg        | 2150/1940  | 2300/2090  |

ESTÁNDAR • OPCIONAL o

Concesionario



Se recomienda el uso de lubricantes y refrigerantes originales.

DEUTZ-FAHR es una marca de SDF  
deutz-fahr.com

