

DEUTZ-FAHR  
4050E - 4065E - 4075E - 4085E  
4080.4E - 4090.4E - 4100.4E




DONNÉES TECHNIQUES		Série 4E						
		4050 E	4065 E	4075 E	4085 E	4080.4 E	4090.4 E	4100.4E
<b>MOTEUR</b>								
Constructeur		SDF 1000.3 WT	SDF 1000.3 WT	SDF 1000.3 WTI	SDF 1000.3 WTI	SDF 1000.4 WTI	SDF 1000.4 WTI	SDF 1000.4 WTI
Émissions		Stage III A	Stage III A	Stage III A	Stage III A	Stage III A	Stage III A	Stage III A
Cylindres/Cylindrée	nbre/cm³	3/3000	3/3000	3/3000	3/3000	4/4000	4/4000	4/4000
Régulateur électronique		-	-	-	●	●	●	●
Turbochargé		●	●	-	-	-	-	-
Turbo intercooler		-	-	●	●	●	●	●
Puissance maximale (2000/25/CE)	kW/Ch	36,8/50	45,6/62	53/72	60,3/82	58,8/80	62,5/85	70/95
Couple maximum	Nm	213	240	265	318	320	348	373
Capacité du réservoir de gazole	l	70	70	70	70	70	70	70
<b>BOÎTE MÉCANIQUE</b>								
Synchronisée		●	●	●	●	●	●	●
Navette mécanique (sur la colonne de direction)		●	●	●	●	●	●	●
Nombre de vitesses	nbre	15+15	30+15	30+15	30+15	30+15	30+15	30+15
Vitesse minimale (2RM/4RM)	km/h	0,22/0,28	0,18/0,23	0,18/0,23	0,18/0,23	0,18/0,23	-/0,23	-/0,23
Vitesse maximale (2RM/4RM)	km/h	30/40	30/40	30/40	30/40	30/40	-/40	-/40
<b>PDF</b>								
Engagement mécanique		●	●	●	●	●	●	●
540/540ECO		●	●	●	●	●	●	●
PDF proportionnelle		●	●	●	●	●	●	●
<b>ESSIEUX ET FREINS</b>								
2RM essieu avant		○	○	○	○	○	-	-
4RM essieu avant avec freins		●	●	●	●	●	●	●
Traction avant mécaniquement engagée		●	●	●	●	●	●	●
Différentiel avant et arrière à commande mécanique		●	●	●	●	●	●	●
Direction hydrostatique avec pompe indépendante		●	●	●	●	●	●	●
Rayon de braquage	degrés	55	55	55	55	55	55	55
Réduction épicyclique finale		●	●	●	●	●	●	●
Freins à disques à bain d'huile		●	●	●	●	●	●	●
<b>SYSTÈME HYDRAULIQUE ET RELEVAGE</b>								
Catégorie		II	II	II	II	II	II	II
Circuit hydraulique à centre ouvert		●	●	●	●	●	●	●
Pompe à cylindrée fixe	l/min	42	42	42	42	42	42	42
Distributeurs mécaniques auxiliaires arrière	nbre	2	2	2	2	3	3	3
Relevage arrière mécanique		●	●	●	●	●	●	●
Easy lift		●	●	●	●	●	●	●
Capacité de relevage arrière	kg	2500	2500	3500	3500	3500	3500	3500
<b>POSTE DE CONDUITE</b>								
Platform mounted on Silent-Block		○	○	○	○	○	○	○
Cabine avec ventilation		○	○	○	○	○	○	○
Cabine avec climatisation		-	○	●	●	●	●	●
Leviers de commande latéraux		●	●	●	●	●	●	●
<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>								
Largeur (min.-max.)	mm	1785-1896	1785-1896	1773-1941	1773-1941	1773-1941	1773-1941	1773-1941
Empattement (2RM/4RM)	mm	2041/1976	2041/1976	2041/1976	2041/1976	2171/2106	-/2106	-/2106
Poids avec plate-forme (2RM/4RM)	kg	2500/2800	2500/2800	2700/3000	2700/3000	2800/3100	-/3100	-/3100
Poids avec cabine (2RM/4RM)	kg	2650/2950	2650/2950	2850/3150	2850/3150	2950/3250	-/3250	-/3250
Charge maximale admissible (2RM/4RM)	kg	3800/4800	3800/4800	3800/4800	3800/4800	3800/4800	-/4800	-/4800

● standard ○ optionnel - indisponible

Les spécifications techniques et les images sont à titre indicatif seulement. Dans le souci d'offrir un produit toujours plus proche de vos exigences, DEUTZ-FAHR se réserve le droit d'effectuer des mises à jour à tout moment et sans aucune obligation de préavis.

CONCESSIONNAIRE

Pour en savoir plus, contactez votre concessionnaire ou visitez [deutz-fahr.com](http://deutz-fahr.com).

DEUTZ-FAHR est une marque de  SDF

