

SERIE 4W.



4080W - 4090W - 4100W



Série 4W		4080W	4090W	4100W
MOTEUR				
Émissions		Stage III A	Stage III A	Stage III A
Constructeur		Yuchai	Yuchai	Yuchai
Modèle		YC4DK90-T302	YC4DK100 -T302	YC4DK110-T301
Cylindres/Cylindrée	nbre/cm ³	4/3621	4/3621	4/3621
Turbo compresseur		●	●	●
Refroidissement liquide		●	●	●
Puissance nominale	kW/CH	59/80	66,2/90	74/100
Régime nominal	tr/min	2200	2200	2200
Couple maximal	Nm	375	420	420
Injection Common Rail		●	●	●
Silencieux sous le capot		●	●	●
Échappement sur le montant cabine		●	●	●
Capacité du réservoir de gazole	litres	85	85	85
BÔITE MÉCANIQUE				
Boîte de vitesses synchronisée		●	●	●
Vitesses avec séparateur	nbre	16+8	16+8	16+8
Vitesses	nbre	12+12	12+12	12+12
Vitesse minimum	km/h	1,14	1,14	1,14
Vitesse maximale	km/h	32	32	32
PDF ARRIÈRE				
PDF indépendante		●	●	●
PDF mécanique		●	●	●
PDF 540/1000		●	●	●
PDF 540/540E		○	○	○
PDF 540E/1000		○	○	○
PONT AVANT ET ARRIÈRE				
Joint étanche		●	●	●
Pont avant rizière		●	●	●
Engagement 4RM mécanique		●	●	●
Blocage différentiel à commande mécanique		●	●	●
Réduction finale épicycloïdale arrière		●	●	●
FREINS ET DIRECTION				
Freins à disque à bain d'huile		●	●	●
Direction hydrostatique		●	●	●
Pompe de direction indépendante		●	●	●
RELEVAGE ARRIÈRE				
Relevage arrière à commande mécanique		●	●	●
Détection de troisième point		●	●	●
Relevage arrière à vérins double effet		○	○	○
Capacité max. de relevage*	kg	1500	1500	1500
Capacité de relevage - vérins double effet*	kg	2250	2250	2250
SYSTÈME HYDRAULIQUE				
Débit de pompe hydraulique	l/min	55	55	55
Distributeurs à commande mécanique		●	●	●
Distributeurs hydrauliques auxiliaires arrière	nbre de voies	4/6	4/6	4/6
POSTE DE CONDUITE				
Leviers de commande latéraux		●	●	●
Plate-forme sur Silent-Block		●	●	●
Arceau de sécurité		●	●	●
Toit		○	○	○
Cabine montée sur Silent-Block avec A/C		○	○	○
Siège à suspension mécanique		●	●	●
Tableau de bord analogique		●	●	●
DIMENSIONS ET POIDS				
Pneus arrière standard - modèle rizière		16.9 R30	16.9 R30	16.9 R30
Longueur	mm	4110	4110	4110
Largeur	mm	2010	2010	2010
Empattement	mm	2130	2130	2130
Garde au sol	mm	500	500	500
Poids min.	kg	3300	3300	3300

● = standard ○ = optionnel -- = indisponible * Mesuré à point ISO 610 mm

Les spécifications techniques et les images sont à titre indicatif seulement. Dans le souci d'offrir un produit toujours plus proche de vos exigences, DEUTZ-FAHR se réserve le droit d'effectuer des mises à jour à tout moment et sans aucune obligation de préavis.

CONCESSIONNAIRE

Pour en savoir plus, contactez votre concessionnaire
ou visitez deutz-fahr.com.

DEUTZ-FAHR est une marque de 

