

SERIE 4W.



4080W - 4090W - 4100W



| Serie 4W | | 4080W | 4090W | 4100W |
|---|---------------------|--------------|----------------|---------------|
| MOTOR | | | | |
| Emisiones | | Stage III A | Stage III A | Stage III A |
| Fabricante | | Yuchai | Yuchai | Yuchai |
| Modelo | | YC4DK90-T302 | YC4DK100 -T302 | YC4DK110-T301 |
| Cilindros/Cilindrada | núm/cm ³ | 4/3621 | 4/3621 | 4/3621 |
| Turbo intercooler | | ● | ● | ● |
| Refrigeración por líquido | | ● | ● | ● |
| Potencia nominal | kW/CV | 59/80 | 66,2/90 | 74/100 |
| Régimen nominal | rpm | 2200 | 2200 | 2200 |
| Par máximo | Nm | 375 | 420 | 420 |
| Inyección Common Rail | | ● | ● | ● |
| Silenciador bajo capó | | ● | ● | ● |
| Escape en montante de cabina | | ● | ● | ● |
| Capacidad del depósito de combustible | litros | 85 | 85 | 85 |
| CAMBIO MECÁNICO | | | | |
| Cambio sincronizado | | ● | ● | ● |
| Velocidades con divisor | núm | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
| Velocidades | núm | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
| Velocidad mínima | km/h | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| Velocidad máxima | km/h | 32 | 32 | 32 |
| TDF TRASERA | | | | |
| TDF independiente | | ● | ● | ● |
| TDF de accionamiento mecánico | | ● | ● | ● |
| TDF 540/1000 | | ● | ● | ● |
| TDF 540/540E | | ○ | ○ | ○ |
| TDF 540E/1000 | | ○ | ○ | ○ |
| PUENTE DELANTERO Y TRASERO | | | | |
| Junta estanca | | ● | ● | ● |
| Eje delantero para arrozal | | ● | ● | ● |
| 4RM de accionamiento mecánico | | ● | ● | ● |
| Bloqueo de diferenciales de accionamiento mecánico | | ● | ● | ● |
| Reducción final epicicloidial trasera | | ● | ● | ● |
| FRENOS Y DIRECCIÓN | | | | |
| Frenos de disco en baño de aceite | | ● | ● | ● |
| Dirección hidrostática | | ● | ● | ● |
| Bomba de la dirección independiente | | ● | ● | ● |
| ELEVADOR TRASERO | | | | |
| Elevador trasero con accionamiento mecánico | | ● | ● | ● |
| Sensibilidad del tercer punto | | ● | ● | ● |
| Elevador trasero con cilindros de doble efecto | | ○ | ○ | ○ |
| Capacidad máx. de elevación* | kg | 1500 | 1500 | 1500 |
| Capacidad de elevación - cilindros de doble efecto* | kg | 2250 | 2250 | 2250 |
| SISTEMA HIDRÁULICO | | | | |
| Caudal de la bomba hidráulica | l/min | 55 | 55 | 55 |
| Mando mecánico de los distribuidores | | ● | ● | ● |
| Distribuidores hidráulicos auxiliares traseros | núm vías | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
| PUESTO DE CONDUCCIÓN | | | | |
| Palancas de control laterales | | ● | ● | ● |
| Plataforma sobre Silent-Block | | ● | ● | ● |
| ROPS | | ● | ● | ● |
| Cubierta | | ○ | ○ | ○ |
| Cabina montada sobre Silent-Block con A/A | | ○ | ○ | ○ |
| Asiento con suspensión mecánica | | ● | ● | ● |
| Salpicadero analógico | | ● | ● | ● |
| DIMENSIONES Y PESOS | | | | |
| Neumáticos traseros estándar - diseño para arrozal | | 16.9 R30 | 16.9 R30 | 16.9 R30 |
| Longitud | mm | 4110 | 4110 | 4110 |
| Ancho | mm | 2010 | 2010 | 2010 |
| Batalla | mm | 2130 | 2130 | 2130 |
| Despeje | mm | 500 | 500 | 500 |
| Peso mín. | kg | 3300 | 3300 | 3300 |

● = estándar ○ = opcional - = no disponible * Medida en punto ISO 610 mm

Las especificaciones técnicas y las imágenes se facilitan a título meramente indicativo. DEUTZ-FAHR, en su compromiso por ofrecerle un producto cada vez más acorde a sus necesidades, se reserva el derecho de actualizar las especificaciones de sus máquinas en cualquier momento y sin previo aviso.

CONCESIONARIO

Para más información póngase en contacto con su concesionario o visite deutz-fahr.com

DEUTZ-FAHR es una marca de 

