

# SERIE 6W



6120W - 6130W - 6145W



Serie 6W		6120W	6130W	6145W
<b>MOTOR</b>				
Emisiones		Fase III A	Fase III A	Fase III A
Fabricante		Yuchai	Yuchai	Yuchai
Modelo		YC6J125-S300	YC6J140-S300	YC6J155-S300
Cilindros/Cilindrada	núm/cm <sup>3</sup>	6/6490	6/6494	6/6494
Con turbocompresor		-	-	-
Turbo intercooler		●	●	●
Potencia nominal	kW/CV	81/110	88/120	96/130
Potencia máx.	kW/CV	89/121	96/130	107/145
Régimen nominal	rpm	2200	2200	2200
Par máximo	Nm	500	540	560
Inyección Common Rail		●	●	●
Filtro de aire seco		●	●	●
Prefiltro ciclónico en montante de cabina		●	●	●
Escape en montante de cabina		●	●	●
Capacidad del depósito de combustible (est/opc)	litros	216/266	216/266	216/266
<b>TRANSMISIÓN MANUAL</b>				
Cambio sincronizado		●	●	●
Velocidades	núm	16+8	16+8	16+8
Velocidades con superreductora	núm	16+8	16+8	16+8
Velocidad mínima	km/h	1,43	1,29	1,29
Velocidad mínima con reductora	km/h	0,40	0,40	0,40
Velocidad máxima	km/h	33	33	33
<b>TDF</b>				
TDF independiente		●	●	●
TDF de mando mecánico		●	●	●
TDF trasera 540/1000		●	●	●
TDF trasera 540/540ECO		○	○	○
TDF trasera 540ECO/1000		-	-	-
<b>PUENTE DELANTERO Y TRASERO</b>				
Puente delantero Carraro		●	●	●
4RM de mando mecánico		●	●	●
Diferencial delantero autoblocante		●	●	●
Bloqueo de diferenciales de mando mecánico		●	●	●
Reducción final epicicloidial trasera		●	●	●
Vía ajustable con eje de barra		○	○	○
<b>FRENOS Y DIRECCIÓN</b>				
Frenos de disco en baño de aceite		●	●	●
Dirección hidrostática		●	●	●
Bomba de la dirección independiente		●	●	●
Ángulo de giro	grados	47°	47°	47°
<b>ELEVADOR TRASERO</b>				
Elevador trasero con mando mecánico		●	●	●
Sensibilidad de brazos inferiores		●	●	●
Cilindros de doble efecto		○	○	○
Capacidad del elevador trasero*	kg	3500	3500	3500
Extremos de brazos inferiores de elevador automático		○	○	○
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>				
Caudal de la bomba hidráulica	l/min	80	80	80
Distribuidores mecánicos		●	●	●
Distribuidores hidráulicos auxiliares traseros	núm vías	4/6	4/6	4/6
Distribuidor con regulador de caudal		○	○	○
<b>PUUESTO DE CONDUCCIÓN</b>				
Palancas de mando montadas lateralmente		●	●	●
Cabina de 4 montantes montada sobre Silent-Block		●	●	●
Aire acondicionado		●	●	●
Techo de alta visibilidad		●	●	●
Asiento con suspensión mecánica		●	●	●
Salpicadero analógico		●	●	●
<b>DIMENSIONES Y PESOS</b>				
Neumáticos traseros de referencia		18.4 R38	18.4 R38	18.4 R38
Longitud (mín.-máx.)	mm	4648-5210	4648-5210	4648-5210
Ancho (mín.-máx.)	mm	2342	2342	2342
Batalla	mm	2680	2680	2680
Peso mín.	kg	5000	5000	5000

● = estándar ○ = opcional - no disponible \* Medido a 610 mm del punto ISO

Las especificaciones técnicas y las imágenes se facilitan a título meramente indicativo. DEUTZ-FAHR, en su compromiso por ofrecerle un producto cada vez más acorde a sus necesidades, se reserva el derecho de actualizar las especificaciones de sus máquinas en cualquier momento y sin previo aviso.

#### CONCESIONARIO

Para más información póngase en contacto con su concesionario o visite [deutz-fahr.com](http://deutz-fahr.com)

DEUTZ-FAHR es una marca de 

