

SÉRIE 2W.



2025W - 2030W - 2035W - 2040W



| Série 2W | | 2025W | 2030W | 2035W | 2040W |
|---|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| MOTEUR | | | | | |
| Cylindres/Cylindrée | nbre/cm ³ | 3/1813 | 3/1813 | 4/2545 | 4/2545 |
| Admission naturelle | | ● | ● | ● | ● |
| Puissance maxi (2000/25/EC) | kW/Ch | 18,4/25 | 22,1/30 | 25,7/35 | 29,4/40 |
| Puissance nominale | tr/min | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Couple maxi. | Nm@tr/min | 91@1800 | 109@1800 | 116@1800 | 131@1800 |
| Filtre à air sec | | ● | ● | ● | ● |
| Capacité du réservoir de gazole | litres | 40 | 40 | 40 | 40 |
| BOÎTE MÉCANIQUE | | | | | |
| Navette mécanique | | ● | ● | ● | ● |
| Synchronisée | | ● | ● | ● | ● |
| N° vitesse | nbre | 8+8 | 8+8 | 8+8 | 8+8 |
| Vitesse maxi. | km/h | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Embrayage mécanique à sec | | ● | ● | ● | ● |
| PDF ARRIÈRE | | | | | |
| À commande mécanique | | ● | ● | ● | ● |
| 540/1000 | | ● | ● | ● | ● |
| PONT AVANT ET ARRIÈRE | | | | | |
| À commande mécanique (4RM) | | ● | ● | ● | ● |
| Commande mécanique du blocage différentiel (avant et arrière) | | ● | ● | ● | ● |
| Rayon de rotation | m | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Direction hydraulique | | ● | ● | ● | ● |
| FREINS | | | | | |
| À commande mécanique | | ● | ● | ● | ● |
| Freins à disques à sec | | ● | ● | ● | ● |
| Freins à disques à bain d'huile | | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RELEVAGE | | | | | |
| Relevage arrière mécanique | | ● | ● | ● | ● |
| Capacité de relevage arrière* | kg | 420 | 500 | 720 | 720 |
| Contrôle de position et de flotteur | | ● | ● | ● | ● |
| CIRCUIT HYDRAULIQUE | | | | | |
| Débit de pompe | l/min | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Distributeurs auxiliaires arrière | nbre | 4 | 4 | 4 | 4 |
| POSTE DE CONDUITE | | | | | |
| Leviers de commande latéraux | | ● | ● | ● | ● |
| Siège conducteur suspension mécanique | | ● | ● | ● | ● |
| Semi-plateforme | | ● | ● | ● | ● |
| Arceau frontal rabattable | | ● | ● | ● | ● |
| DIMENSIONS ET POIDS | | | | | |
| Pneus avant d'origine | | 260/70 R16 | 260/70 R16 | 260/70 R16 | 260/70 R16 |
| Pneus arrière d'origine | | 360/70 R20 | 360/70 R20 | 360/70 R20 | 360/70 R20 |
| Longueur | mm | 3130 | 3130 | 3485 | 3485 |
| Largeur | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
| Hauteur | mm | 2380 | 2380 | 2390 | 2390 |
| Garde au sol (min.) | mm | 325 | 325 | 295 | 295 |
| Empattement | mm | 1850 | 1850 | 1967 | 1967 |
| Voie avant/arrière | mm | 1252/1210 | 1252/1210 | 1252/1210 | 1252/1210 |
| Min. poids | kg | 1592 | 1592 | 1820 | 1820 |

● = standard ○ = optionnel * Mesuré au point ISO 610mm

Les spécifications techniques et les images sont à titre indicatif seulement. Dans le souci d'offrir un produit toujours plus proche de vos exigences, DEUTZ-FAHR se réserve le droit d'effectuer des mises à jour à tout moment et sans aucune obligation de préavis.

CONCESSIONNAIRE

Pour en savoir plus, contactez votre concessionnaire
ou visitez deutz-fahr.com.

DEUTZ-FAHR est une marque de  SDF

