

C7206 TS EXTRA POWER.



BİR ÇOK İYİ NEDEN VAR.

Kanıtlanmış teknoloji.

Mükemmel üretkenlik, olağanüstü çok yönlülük, maksimum işlevsellik, şık tasarım ve maksimum çalışma ve işletim rahatlığı. C7206 TS EXTRA POWER Serisi, güçlü DeutzTCD motorlar, düşük yakıt tüketimi, olağanüstü düşük işletim maliyetleri ve çok basit bakım gibi özelliklere sahiptir. Her uygulama, her ürün için en yüksek performans – her bakımdan: DEUTZ-FAHR C7206 TS EXTRA POWER büyük biçerdöverler.

Konfor, görüş alanı ve kumandalar.

Commander Cab V, biçerdöverinizin tamamen entegre ve bağlı olmasına izin verir: iyi yapılandırılmış 7" kumanda monitörü, çok işlevli kolçakla birlikte, size tüm parametrelerin ve cihazın tam kontrolünü verir. Kesme tablasının tüm genişliğinin tam kontrolü için geniş sürüş konumu ve maksimum görüş alanı.



Sınıfının en iyisi kesme ve besleme.

4,20 ila 9,00 m kesme genişlikleri ve 1.220 kesim/dk.'lık yüksek kesme frekansı (Schumacher Easy Cut II) sayesinde mümkün olan en iyi ekonomik verimlilikle bir araya getirilmiş mükemmel kesme verimliliği. Geniş açılan besleme kanalı, harmanlama sisteminin büyük hacimlerdeki ürünü işleyebilmesini sağlar.



Kompakt ve çevik.

DEUTZ-FAHR Denge sistemi sayesinde, biçerdöver her zaman yatay konumda çalışarak, %20'ye kadar yanal eğimleri ve %6'ya kadar boylamasına eğimleri dengeler. Biçerdöverin eğimi, tekerleklerle yerleştirilen potansiyometreler tarafından algılanır ve veri, hidrolik sistemine derhal kontrol darbeleri gönderen bir elektronik kontrol ünitesi tarafından işlenir. Harmanlama sistemi, sarsaklar ve temizleme sistemi, ürünü eşit bir şekilde hareket ettirerek, yüksek üretkenlik sağlar.

Dane deposu.

9.500 litre kapasiteli dane deposu (90 l /sn.'de boşaltma) yalnızca kısa kesintilerle uzun çalışma sürelerine izin verir. Yüksek duvarlı taşıma araçlarının bile kolay doldurulması için 4,30 m geçiş yüksekliğiyle üstten boşaltma. Boşaltma borusu, kullanılan tablanın genişliğine uyacak şekilde 3 farklı uzunlukta (5,00, 5,60 ve 6,00 m) mevcuttur.

Harmanlama sistemi.

DEUTZ-FAHR ticari markası, harmanlama sistemidir. Giriş ve çıkışta kontrbatör ve batör arasındaki açıklık, önde ve arkada bağımsız (elektriksel) olarak ayarlanabilir. Genişliği 1,52 m olan ve 600 mm çapında geniş bir batör ve 121° adımlı çok bölümlü bir kontrbatör, tüm koşullarda mükemmel harmanlama sonuçları sağlar. Sap dövücünün arkasında yer alan üçüncü batör TURBO SEPARATÖR, harmanlama kapasitesini zorlu koşullarda %20'ye kadar artırır.



Ayırma ve temizleme sistemi.

Dik, uzun basamaklı altı sarsağın geniş yüzey alanı (6,70 m² temizleme alanına kadar), optimum dane ayırma ve mükemmel çıkış verimi sağlar. Türbin fanının 44 kanadı, maksimum ayırma ve temizleme verimliliği sağlar. Mükemmel havalandırma sistemi, çift kademeli hazırlama tavası, mevcut elek tiplerinin çeşitliliği ve patentli DGR sistemi sayesinde, bir DEUTZ-FAHR için hiçbir koşul aşırı değildir.



Teknik veriler		C7206 TS EXTRA POWER
BAŞLIKLAR		
DH	m	4.80 - 5.40-6.30-7.2-9
Varicrop	m	5 -5.5-6.5-7.5
HARMANLAMA SİSTEMİ		
Batör (Ø/genişlik)	mm	600/1,520
Batör lamaları	n°	8
Elektrikli varyatör	g/dk.	420/1250
Batör devir düşürücü (isteğe bağlı)	g/dk.	210/625
KONTRBATÖR		
Pervazlar	n°	15
Sarma açısı	derece	121
Ayırma yüzeyleri	m²	1,13
Çok bölümlü kontrbatör		○
Yanal olarak işletilen boğaz ön plakaları		●
Kontrbatör giriş / çıkışının elektriksel ayarı		●
Mısır hasadı, dane veya CCM için dönüştürme		○
PIRİNÇ hasadı için dönüştürme		○
TURBO-SEPARATÖR		
Çap	mm	590
Dönme hızı	g/dk.	775/410
Ayırma yüzeyleri	m²	0,97
Kabinden 5 konumda elektriksel ayar		●
SARSAK		
Elemanlar	n°	6
Basamaklar	n°	4
Sarsma yüzey alanı	m²	6.70
Toplam ayırma yüzeyi	m²	8.80
TEMİZLEME SİSTEMİ		
Toplam havalandırılan elek alanı	m²	6.32
Çapraz Akışlı türbin fanı	n°	44 bıçak
Karşılıklı işlem elekleri		●
Yüksek performanslı çapraz akış fanı		●
Ön elek		●
HARMAN ARTIĞI GERİ DÖNÜŞ SİSTEMİ		
Yeniden harmanlama sistemi ile bağımsız sol/sağ geri dönüşler		●
DANE DEPOSU		
Kapasite	l	9.500
Boşaltma hızı	l/sn.	90
KIYICI		
Sap kıyıcı, bıçaklar	n°	60
MOTOR		
Model		Deutz TCD 2013 L06 7.2 l 6 Sil.
Emisyonlar		Kademe IIIA
Deutz Common Rail (DCR)	bar	1600
Anma motor hızında onaylanmış güç (ECE R120)	kW/hp	269/366
Maksimum güç (ECE R120)	kW/hp	269/366
Yakıt deposu	l	750
ŞANZİMAN		
Şanzıman tipi		Hidrostatik
Dişli sayısı		4
İleri hız / Geri hız	km/sa.	0 – 25.0 / 0 – 14.0
"DENGE" SEVİYELEME SİSTEMİ		
Enlemesine / boylamasına eğimler için dengeleme		%20 / %6
BOYUTLAR VE AĞIRLIK		
Dingil mesafesi	mm	3890
Kesici bar olmaksızın uzunluk	mm	9240
Standart lastiklerle dane deposu boşaltma borusunun alt kenarına kadar yükseklik	mm	4560
Dane deposu yüksekliği	mm	3990
Ağırlıklar	kg	17000

● = standart ○ = opsiyon

Teknik veriler ve sayılar yalnızca kılavuz oluşturması amacıyla sağlanmıştır. DEUTZ-FAHR ürünlerini sürekli olarak ihtiyaçlarınıza uyarlamaya kendini adanmıştır ve bu nedenle ön bildirimde bulunmaksızın güncellemeler yapma hakkını saklı tutar.

Daha fazlasını keşfetmek için lütfen bayinizle iletişime geçin ya da deutz-fahr.com adresini ziyaret edin.

DEUTZ-FAHR'ın ait olduğu marka  SDF

