

CEP NA 8 W



8280 W

CN III



**DEUTZ
FAHR**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		8280 W
ДВИГАТЕЛЬ		
Модель		Weichai WP7
Уровень выбросов		CN III
Цилиндры/Объем	н°/сс	6/7500
Турбокомпрессор с охлаждением		●
Реверсивный вентилятор охлаждения		●
Впрыск топлива	Тип	Common Rail
Макс. мощность (ECE R120)	кВт/л.с.	202/275
Макс. частота вращения двигателя (номинальная)	об/мин	2200
Макс. крутящий момент	Нм	1186
Увеличение крутящего момента	%	36
Скорость при максимальном крутящем моменте	об/мин	1500
Воздушный фильтр с пылесборником		●
Емкость топливного бака	Л	520
ТРАНСМИССИЯ		
Модель		ZF T7300
PowerShuttle		●
POWERSHIFT		
Коробка передач	н°	6 gears x 4 Powershift steps
Число скоростей с 4 ступенями Powershift и ходоуменьшителем		40 + 40
ComfortClutch		●
Максимальная скорость	Км/ч	40 ECO
Минимальная скорость	Км/ч	0,48
ГИДРАВЛИКА И НАВЕСКА		
Производительность насоса	л/мин	116 LS
Независимый насос рулевого управления		●
Управление золотниковыми клапанами	Тип	Механический
Гидравлические вспомогательные регулирующие клапаны	н°	4
Power Beyond (стандартные соединители)		●
Электронный задний подъемник		●
Грузоподъемность задней навески	Кг	10500
Внешнее управление на задних крыльях		●
Передняя навеска		●
Грузоподъемность передней навески	Кг	5100
ВОМ		
Задний ВОМ 540ECO/1000		●
Задний автоматический ВОМ		●
Задний ВОМ со съемным валом		●
Передний ВОМ 1000		○
МОТСЫ И ТОРМОЗА		
Модель		DANA M60HD
Электрогидравлическая блокировка дифференциала 100% и 4WD		●
АСМ-система		●
Угол поворота	градусы поворотов	55
Механический стояночный тормоз		●
КАБИНА		
Кабина		6-стоечная
Подвески кабины на Сайлент-блоках		●
Кондиционер		●
Сиденье Max-Professional Plus, пневмоподвеска и поворотное устройство		●
Пассажирское место		●
Усовершенствованный цифровой дисплей		●
Светодиодные рабочие фары		●
Светодиодный дальний свет		●
РАЗМЕРЫ И ВЕС		
Передние шины (мин.)		600/65 R34"
Задние шины (мин.)		710/70 R38"
Колесная база	Мм	3120
Длина (мин.)	Мм	4910
Высота (макс.)	Мм	3436
Ширина (макс.)	Мм	2751
Дорожный просвет	Мм	600
Общий вес без нагрузки	Кг	9440
Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось	Кг	6500
Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось	Кг	10000
Максимально допустимый вес	Кг	14000

● = стандартный ○ = опция - = не доступен

Технические данные и изображения носят справочный характер. Стремясь поставлять продукцию, которая все больше и больше соответствует вашим потребностям, DEUTZ-FAHR оставляет за собой право обновлять спецификации своих машины в любое время без предварительного уведомления.