

AGGROFARM 5 CEPII



5095 // 5105 // 5105 HD
5115 // 5125

LRC




**DEUTZ
FAHR**

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	AGROFARM				
	5095	5105	5105 HD	5115	5125
ДВИГУН					
Тип				FARMotion	
Рівень викидів				LRC	
Циліндр/об'єм	к-ть/куб.см		4/3849		
Діаметр/Хід	мм.		103/115,5		
Система впуску			Турбо Інтеркулер		
Вприскування під тиском	Тип		Common Rail @ 2000 bar		
Макс. потужність при 2000 об/хв	кВт/к.с.	71/97	78/106	85/116	93/126
Номінальна потужність при 2200 об/хв	кВт/к.с.	57,3/92	74/101	80.6/110	88/120
Максимальний крутний момент при 1600 об/хв	Нм	386	425	462	508
Збільшення крутного моменту	%		32		31
Вентилятор охолодження Visco			●		
Стандартний вентилятор охолодження			○		-
Паливний бак	л		145		
ТРАНСМІСІЯ					
трансмiсія SDF	Тип	T4330	T4350	T5350	
Коробка передач	п°	5 передач x 2 або 4 діапазони			
МЕХАНІЧНА					
Перемикання	Тип	Механічний з важелем під кермом			
Кількість швидкостей (4 діапазони)	п°	20+20			
Кількість швидкостей з Hi-Lo (2 діапазони)	п°	20+20 Hi-Lo			
Кількість швидкостей з Hi-Lo (4 діапазони)	п°	40+40 Hi-Lo			
ГІДРАВЛІЧНА					
PowerShuttle	Тип	Гідралічний з важелем під кермом			
Регулювання реакції перемикання		5 різних налаштувань			
Кількість швидкостей (4 діапазони)	п°	20+20			
Кількість швидкостей з Hi-Lo (2 діапазони)	п°	20+20 Hi-Lo			
Кількість швидкостей з Hi-Lo (4 діапазони)	п°	40+40 Hi-Lo			
Stop&Go		●			
ComfortClutch		●			
ВВП					
Електрогідралічне включення		●			
540/540ECO		●			-
540/540ECO/1000/1000ECO		-			●
НАВІСКА					
Механічна задня навіска		●			
Механічна задня навіска з EasyLift		○			
Електронна задня навіска		-			
Задня вантажопідйомність (Станд.)	кг		3600		●
Задня вантажопідйомність (Опц.)	кг	4525		5410	
ГІДРАВЛІКА					
Продуктивність насосу	л/хв		55		
Задні гідралічні клапани	п°	2/3		3	
ГАЛЬМА					
гальмування на 4 колеса		●			
Механічне стоянкове гальмо		●			
Гідралічне гальмо причепа		○			
ПЕРЕДНІЙ МІСТ					
Передній міст	Розмір	1.5		2	
Кут повороту кермового колеса	градусів	50		55	
Електрогідралічне включення повного приводу		●			
Електрогідралічне блокування диференціалу		●			
КАБІНА					
4-х опорна кабіна		●			
Стандартний дах		●			
Дах із підвищеною оглядовістю		○			
Дах підвищеної видимості - FOPS		○			
Підвіска на гідро сайлент-блоках		●			
Ручний кондиціонер		●			
Сидіння з механічною підвіскою		●			-
Сидіння з пневматичною підвіскою		○			●
Сидіння делюкс пневмат.			○		
Сидіння пасажирів		○			●
Зовнішнє управління ВОМом та навіскою		○			●
Радіо		●			
ГАБАРИТИ					
Колісна база	мм.	2400			
Макс. Довжина	мм.	4268			
Задній міст - кабіна	мм.	1968			
Маса	кг	4000	4250	4350	
Допустиме фронтальне навантаження	кг	2900		3000	
Допустиме навантаження ззаду	кг	3700	4000		5000
Загальне допустиме навантаження	кг	6500	7000		7500

● = стандарт ○ = опція - = не доступно

Технічні дані та зображення є лише орієнтовними. Прагнучи постачати продукт, який усе більше й більше відповідає вашим потребам, DEUTZ-FAHR залишає за собою право оновлювати специфікації своєї машини в будь-який час без попередження.

Слідкуй за нами на   Щоб дізнатися більше, зверніться до свого дилера або відвідайте deutz-fahr.comDEUTZ-FAHR є брендом  SDF