

AGGROFARM

SERIE 5



5095 // 5105 // 5105 HD
5115 // 5125

LRC



**DEUTZ
FAHR**

DATOS TÉCNICOS		AGROFARM				
		5095	5105	5105 HD	5115	5125
MOTOR						
Tipo				FARMotion		
Normativa de emisiones				LRC		
Cilindros/Cilindrada	n.º/cm³			4/3849		
Diámetro/Carrera	mm			103/115,5		
Admisión				Turbo Intercooler		
Inyección a presión	Tipo			Common Rail a 2000 bar		
Potencia máx. a 2000 rpm	kW/CV	71/97		78/106	85/116 93/126	
Potencia nominal a 2200 rpm	kW/CV	57,3/92		74/101	80,6/110 88/120	
Par máximo a 1600 rpm	Nm	386		425	462 508	
Incremento de par	%			32	31	
Ventilador con acoplamiento viscoso				●		
Standard Ventilador de refrigeración				○	-	
Depósito de combustible	l			145		
TRANSMISIÓN						
Transmisión SDF	Tipo	T4330		T4350	T5350	
Cambio de velocidades	n.º			5 marchas con 2 o 4 gamas		
INVERSOR MECÁNICO						
Inversor	Tipo	Mecánica con palanca bajo el volante				
Nº de velocidades (4 marchas)	n.º	20+20				
Nº de velocidades Hi-Lo (2 marchas)	n.º	20+20 Hi-Lo				
Nº de velocidades Hi-Lo (4 marchas)	n.º	40+40 Hi-Lo				
INVERSOR HIDRÁULICO						
PowerShuttle	Tipo	Hidráulica con palanca bajo el volante				
Ajustar respuesta de PowerShuttle		5 configuraciones diferentes				
Nº de velocidades (4 marchas)	n.º	20+20				
Nº de velocidades Hi-Lo (2 marchas)	n.º	20+20 Hi-Lo				
Nº de velocidades Hi-Lo (4 marchas)	n.º	40+40 Hi-Lo				
Stop&Go				●		
ComfortClutch				●		
TDF						
Acoplamiento electrohidráulico				●		
540/540ECO			●		-	
540/540ECO/1000/1000ECO			-		●	
ELEVADOR						
Elevador trasero mecánico			●		-	
Elevador trasero mecánico con EasyLift			○		-	
Elevador trasero electrónico			-		●	
Capacidad del elevador trasero (de serie)	kg			3600		
Capacidad del elevador trasero (opcional)	kg		4525		5410	
SISTEMA HIDRÁULICO						
Caudal de la bomba	l/min			55		
Distribuidores traseros	n.º		2/3		3	
FRENOS						
Sistema de frenos en las 4 ruedas				●		
Freno de estacionamiento mecánico				●		
Freno de remolque hidráulico				○		
EJE DELANTERO						
Eje delantero	Medida	1,5		2		
Ángulo de giro	grados	50		55		
Acoplamiento electrohidráulico 4RM				●		
Acoplamiento electrohidráulico del bloqueo del diferencial				●		
CABINA						
Cabina de 4 montantes				●		
Techo normal				●		
Techo de alta visibilidad				○		
Techo de alta visibilidad - FOPS				○		
Suspensión sobre Hidro Silentblocks				●		
A/A manual				●		
Asiento con amortiguación mecánica			●		-	
Asiento con suspensión neumática			○		●	
Asiento suspendido neumático DELUXE				○		
Asiento del pasajero			○		●	
Mandos externos para TDF y elevador			○		●	
Radio				●		
DIMENSIONES Y PESOS						
Batalla	mm			2400		
Longitud máx.	mm			4268		
Eje trasero central - cabina	mm			1968		
Peso	kg		4000	4250	4350	
Carga admisible frontal	kg	2900			3000	
Carga admisible trasera	kg	3700		4000	5000	
Carga total admisible	kg	6500		7000	7500	

● = de serie ○ = opcional - = no disponible

Las especificaciones técnicas y las imágenes se facilitan a título meramente indicativo. DEUTZ-FAHR, en su compromiso por ofrecerte un producto cada vez más acorde a tus necesidades, se reserva el derecho de actualizar las especificaciones de sus máquinas en cualquier momento y sin previo aviso.