

AGGROFARM SÉRIE 5



5075 // 5095 // 5105 // 5105 HD
5115 // 5125

STAGE IIIB EPA
STAGE IV EPA



**DEUTZ
FAHR**

DONNÉES TECHNIQUES		AGROFARM					
		5075	5095	5105	5105 HD	5115	5125
MOTEUR							
Type		FARMotion					
Émissions		EPA - Stage IIIB		EPA - Stage IV			
Cylindres/Cylindrée	nbre/cm ³	4/3 849					
Alésage/Course	mm	103/115,5					
Admission		Turbo Intercooler					
Injection @ pression	Type	Common Rail @ 2 000 bar					
Puissance maximale @ 2 000 tr/min	kW/CH	55,4/75	71/97	78/106	85/116	93/126	
Puissance nominale à 2 200 tr/min	kW/CH	55,4/75	57,3/92	74/101	80,6/110	88/120	
Couple maximal @ 1 600 tr/min	Nm	353	386	425	462	508	
Réserve de couple	%	47		32		31	
Ventilateur à viscoupleur				●			
Réservoir de carburant/AdBlue	l	145/-		145/10			
EAT	Système	DOC		SCR			
TRANSMISSION							
Transmission SDF	Type	T4330		T4350	T5350		
Boîte de vitesses	nbre	5 rapports x 2 ou 4 gammes					
INVERSEUR HYDRAULIQUE							
PowerShuttle	Type	Hydraulique avec levier sous le volant					
Réglage de la réactivité du PowerShuttle		5 réglages différents					
Nbre de vitesses avec Hi-Lo (2 plages)	nbre	20+20 Hi-Lo					
Nbre de vitesses avec Hi-Lo (4 plages)	nbre	40+40 Hi-Lo					
Stop&Go				●			
ComfortClutch				●			
PDF							
commande électrohydraulique				●			
540ECO			●			-	
540/540ECO/1000/1000ECO			-			●	
RELEVAGE							
Relevage arrière mécanique			●			-	
Relevage arrière mécanique avec EasyLift			○			-	
Relevage arrière électronique			-			●	
Capacité de relevage arrière (STD)	Kg	3 600					
Capacité de relevage arrière (OPT)	Kg	4 525			5 410		
HYDRAULIQUE							
Débit de la pompe	l/min	55					
Distributeurs arrière	nbre	2/3			3		
FREINS							
Freinage sur les 4 roues				●			
Frein de stationnement mécanique				●			
Frein de remorque hydraulique				○			
PONT AVANT							
Pont avant	Taille	1,5			2		
Angle de braquage	degrés	50			55		
Engagement électrohydraulique 4RM				●			
Engagement électrohydraulique du blocage des différentiels				●			
CABINE							
Cabine à 4 montants				●			
Toit à haute visibilité - FOOPS				●			
Suspension sur Hydro Silent-Block				●			
A/C manuel				●			
Siège à suspension pneumatique		●				-	
Siège à suspension pneum. DELUXE		○				●	
Siège conducteur		○				●	
Commandes extérieures pour PDF et relevage				●			
Autoradio				●			
DIMENSIONS ET POIDS							
Empattement	mm	2 400					
Longueur max.	mm	4 268					
Pont arrière central - cabine	mm	1 968					
Poids	Kg	3 900	4 000	4 250	4 350		
Charge avant autorisée	Kg		2 900	3 000	3 000		
Charge arrière autorisée	Kg		3 700	4 000	5 000		
Charge totale autorisée	Kg		6 500	7 000	7 500		

● = Standard ○ = Option - = Indisponible

Les spécifications techniques et les images sont à titre indicatif seulement. Dans le souci d'offrir un produit toujours plus proche de vos exigences, DEUTZ-FAHR se réserve le droit d'effectuer des mises à jour à tout moment et sans aucune obligation de préavis.