

SERIE

4 - 4E

AGGROFARM



4075 // 4090.4 // 4100.4

STAGE I

4065 E // 4075 E // 4085 E

4080.4 E // 4090.4 E // 4100.4 E

STAGE III A



**DEUTZ
FAHR**

DONNÉES TECHNIQUES		AGROFARM 4		
		4075	4090.4	4100.4
MOTEUR				
Modèle		SDF 1000.3 WTI		SDF 1000.4 WTI
Émissions			Stage I	
Cylindres/Cylindrée	nbre/cm ³	3/3 000		4/4 000
Régulateur électronique		-		●
Turbocompresseur			-	
Turbo Intercooler			●	
Puissance maximale (2000/25/CE)	kW/CH	53/72	62,5/85	70/95
Couple maximal	Nm	265	348	373
Capacité du réservoir diesel	l		70	
TRANSMISSION				
Transmission synchronisée			●	
Inverseur mécanique (sur la colonne de direction)			●	
Nombre de vitesses	nbre		30+15	
Vitesse minimale (2RM/4RM)	km/h	0,18/0,23		-/0,23
Vitesse maximale (2RM/4RM)	km/h	30/40		-/40
PDF				
Commande mécanique			●	
540/540ECO			●	
PDF synchronisée			●	
ESSIEUX ET FREINS				
Essieu avant 2RM		○		-
Pont avant 4RM avec freins			●	
Engagement à commande mécanique			●	
Engagement mécanique du différentiel avant et arrière			●	
Direction hydrostatique avec pompe indépendante			●	
Angle de braquage	degrés		55	
Réduction finale épicycloïdale			●	
Freins à disque à bain d'huile			●	
SYSTÈME HYDRAULIQUE ET RELEVAGE				
Catégorie			II	
Système hydraulique à centre ouvert			●	
Débit de pompe à cylindrée fixe	l/min		42	
Distributeurs mécaniques auxiliaires arrière	nbre	2		3
Relevage arrière mécanique			●	
EasyLift			●	
Portée relevage arrière	kg		3 500	
POSTE DE CONDUITE				
Plateforme sur silentbloc			○	
Cabine avec ventilation			○	
Cabine avec climatisation			●	
Leviers latéraux			●	
DIMENSIONS ET POIDS				
Largeur (min.-max.)	mm		1 773-1 941	
Empattement (4RM/2RM)	mm	2 041/1 976		-/2 106
Version plateforme poids total à vide (2RM/4RM)	kg	2 700/3 000		-/3 100
Version cabine poids total à vide (2RM/4RM)	kg	2 850/3 150		-/3 250
Poids total autorisé en charge (2RM/4RM)	kg	3 800/4 800		-/4 800


DONNÉES TECHNIQUES	AGROFARM 4E					
	4065 E	4075 E	4085 E	4080.4 E	4090.4 E	4100.4 E
MOTEUR						
Modèle		SDF 1000.3 WT	SDF 1000.3 WTI		SDF 1000.4 WTI	
Émissions			Stage III A			
Cylindres/Cylindrée	nbre/cm ³	3/3 000			4/4 000	
Régulateur électronique					●	
Turbocompresseur		●				
Turbo Intercooler		-			●	
Puissance maximale (2000/25/CE)	kW/CH	45,6/62	53/72	60,3/82	58,8/80	62,5/85 70/95
Couple maximal	Nm	240	265	318	320	348 373
Capacité du réservoir diesel	l			70		
TRANSMISSION						
Transmission synchronisée				●		
Inverseur mécanique (sur la colonne de direction)				●		
Nombre de vitesses	nbre			30+15		
Vitesse minimale (2RM/4RM)	km/h		0,18/0,23			-/0,23
Vitesse maximale (2RM/4RM)	km/h		30/40			-/40
PDF						
Commande mécanique				●		
540/540ECO				●		
PDF synchronisée				●		
ESSIEUX ET FREINS						
Essieu avant 2RM			○			-
Pont avant 4RM avec freins				●		
Engagement à commande mécanique				●		
Engagement mécanique du différentiel avant et arrière				●		
Direction hydrostatique avec pompe indépendante				●		
Angle de braquage	degrés			55		
Réduction finale épicycloïdale				●		
Freins à disque à bain d'huile				●		
SYSTÈME HYDRAULIQUE ET RELEVAGE						
Catégorie				II		
Système hydraulique à centre ouvert				●		
Débit de pompe à cylindrée fixe	l/min			42		
Distributeurs mécaniques auxiliaires arrière	nbre		2		3	
Relevage arrière mécanique				●		
EasyLift				●		
Portée relevage arrière	kg	2500		3 500		
POSTE DE CONDUITE						
Plateforme sur silentbloc				○		
Cabine avec ventilation				○		
Cabine avec climatisation		○		●		
Leviers latéraux				●		
DIMENSIONS ET POIDS						
Largeur (min.-max.)	mm	1 785-1 896		1 773-1 941		
Empattement (4RM/2RM)	mm		2 041/1 976		2 171/2 106	-/2 106
Version plateforme poids total à vide (2RM/4RM)	kg	2 500/2 800	2 700/3 000		2 800/3 100	-/3 100
Version cabine poids total à vide (2RM/4RM)	kg	2 650/2 950	2 850/3 150		2 950/3 250	-/3 250
Poids total autorisé en charge (2RM/4RM)	kg		3 800/4 800			-/4 800

● = Standard ○ = Option - = Indisponible

Les données techniques et les figures sont fournies à pur titre indicatif. DEUTZ-FAHR s'engage à adapter en permanence ses produits à vos besoins et se réserve donc le droit d'effectuer des mises à jour sans préavis.



Suivez-nous   

Deutz-Fahr est une marque de  SDF

Pour en savoir plus, contactez votre concessionnaire ou visitez le site deutz-fahr.com

Service Marketing-Communication – Réf. 308.9018.2.4-0 – 05/24

