

4E SERİSİ 55 - 55 Plus - 65 - 75

3 Silindir

Özellikler

- Yüksek beygir güçleri, yüksek performans
- 62, 72, 77 ve 82 HP maksimum motor güçleri
- Düz platformlu tente ve kabin 2WD ve 4WD versiyonları
- 15+15 vites (2WD) ve 30+15 Hi-Lo vites (4WD)
- Direksiyon altında shuttle ve Hi-Lo
- Gerçek 4x4
- Dört tekerde hidrostatik yağ banyolu disk fren (4WD)
- 4 adet hidrolik güç çıkışı
- Çift devir PTO ve yol kuyruk mili
- Ek güç pistonları ile güçlendirilmiş hidrolik kaldırma sistemi (65 ve 75 modelinde)



TEKNİK VERİLER	4E SERİSİ			
	4055E	4055E PLUS	4065E	4075E
MOTOR				
Model	SDF 1000.3 Faz 3A	SDF 1000.3 Faz 3A	SDF 1000.3 Faz 3A	SDF 1000.3 Faz 3A
Silindir Sayısı/Hacmi	adet/cm ³	3/3000	3/3000	3/3000
Emiş Tipi	Turbo	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
Maksimum Güç (97/68 EC)	HP/kW	62/45,6	72/53	77/56,5
Max Güç Motor Devri	dev/dak	2200	2200	2200
Maksimum Tork	Nm	241	264	292
Maksimum Tork Devri	dev/dak	1600	1600	1600
Egzoz Konumu		Dikey/Yatay (Opsiyonel)		
Yakıt Tankı Kapasitesi	Litre	65	65	65
ŞANZİMAN				
Debriyaj ve Vites Kutusu Tipi		Mekanik, Senkromeç		
Maksimum Hız	km/h	2WD / 30 4WD / 40	2WD / 30 4WD / 40	2WD / 30 4WD / 40
Vites Sayısı		2WD: 15+15 (5 ana vites, 3 takviye) 4WD: 30+15 (5 ana vites, 3 takviye, 2 ara kademe)		
Direksiyon altında mekanik shuttle		•	•	•
ÖN VE ARKA AKSLAR				
4WD Kumanda Tipi		Mekanik	Mekanik	Mekanik
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tipi		Mekanik	Mekanik	Mekanik
FRENLER				
Dört Tekerde Hidrostatik Yağ Banyolu Disk Fren (4WD)		•	•	•
PTO				
Kumanda Tipi		Mekanik	Mekanik	Mekanik
Güvenli ve Sürekli PTO Çalıştırma Modları		•	•	•
PTO 540/540E		•	•	•
Yol Kuyruk Mili (Tekerlek devrine senkronize)		•	•	•
HİDROLİK SİSTEM				
Pompa Debisi	lt/dak	42	42	42
Hidrolik Servis Çıkışı	adet	4	4	4
HİDROLİK KALDIRICI				
Kumanda Tipi		Mekanik, Easylift		
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi	kg	2500	2500	3490
Ek Güç Pistonu		-	-	•
OPERATÖR MAHALLİ				
Dijital Gösterge		•	•	•
Tente		İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı
Kabin + klima		İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı
ÖLÇÜLER-AĞIRLIKLAR				
Lastik Ölçüleri (en büyük lastik - ön/arka) (4WD/2WD)		4WD: 280/85 R20 - 380/85 R28 2WD: 750-16 - 380/85 R28	4WD: 320/70 R24 - 420/85 R30 2WD: 750-16 - 420/85 R30	
Dingiller Arası Mesafe (4WD/2WD)	mm	1976 / 2041	1976 / 2041	1976 / 2041
Uzunluk	mm	4047	4047	4047
Genişlik (min./maks.) (4WD/2WD)	mm	2341	2341	2341
Ön İz Genişliği (min./maks.) (4WD/2WD)	mm	1454-1766 / 1459-1495	1454-1853 / 1459-1495	
Arka İz Genişliği (min./maks.) (4WD/2WD)	mm	1417 - 1815/ 1417 - 1815	1502 - 1902 / 1502- 1902	
Maks. Yükseklik (tente)	mm	2563	2563	2563
Maks. Yükseklik (kabin)	mm	2666	2666	2666
Alt Açıklık (4WD/2WD)	mm	458	458	458
Traktör Ağırlığı (4WD/2WD) (tente, ek ağırlıksız)	kg	2800-2638/2500-2362	3000-2714/2700-2460	
Traktör Ağırlığı (4WD/2WD) (kabin, ek ağırlıksız)	kg	2950-2788/2650-2512	3150-2864/2850-2610	

•STANDART

4E SERİSİ 80 - 90 - 100

4 Silindir

Özellikler

- Yüksek beygir güçleri, yüksek performans ve 4 silindirli motorlar
- 80, 85 ve 95 HP maksimum motor güçleri
- Düz platformlu tente ve kabin versiyonları
- 30+15 Hi-Lo vites
- Direksiyon altında shuttle ve hi-lo
- Gerçek 4x4
- Dört tekerde hidrostatik yağ banyolu disk fren
- 6 adet hidrolik güç çıkışı
- Çift devir PTO ve yol kuyruk mili
- Ek güç pistonları ile güçlendirilmiş hidrolik kaldırma sistemi



TEKNİK VERİLER	4E SERİSİ		
	4080E	4090E	4100E
MOTOR			
Model	SDF 1000.4 Faz 3A	SDF 1000.4 Faz 3A	SDF 1000.4 Faz 3A
Silindir Sayısı/Hacmi	adet/cm ³ 4/4000	4/4000	4/4000
Emiş Tipi	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
Maksimum Güç (97/68 EC)	HP/kW 80/59	85/62,5	95/70
Max Güç Motor Devri	dev/dak 2200	2200	2200
Maksimum Tork	Nm 320	348	373
Maksimum Tork Devri	dev/dak 1600	1600	1600
Egzoz Konumu	Dikey/Yatay (Opsiyonel)		
Yakıt Tankı Kapasitesi	Litre 65	65	65
ŞANZİMAN			
Debriyaj ve Vites Kutusu Tipi	Mekanik, Senkromeç (Ara Kademe)		
Maksimum Hız	km/h 40	40	40
Vites Sayısı	30+15 (5 ana vites, 3 takviye, 2 ara kademe)		
Direksiyon altında mekanik shuttle	•	•	•
ÖN VE ARKA AKSLAR			
4WD Kumanda Tipi	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tipi	Mekanik	Mekanik	Mekanik
FRENLER			
Dört Tekerde Hidrostatik Yağ Banyolu Disk Fren (4WD)	•	•	•
PTO			
Kumanda Tipi	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Güvenli ve Sürekli PTO Çalıştırma Modları	•	•	•
PTO 540/540E	•	•	•
Yol Kuyruk Mili (Tekerlek devrine senkronize)	•	•	•
HİDROLİK SİSTEM			
Pompa Debisi	lt/dak 42	42	42
Hidrolik Servis Çıkışı	adet 6	6	6
HİDROLİK KALDIRICI			
Kumanda Tipi	Mekanik, Easylift		
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi	kg 3490	3490	3490
Ek Güç Pistonu	•	•	•
OPERATÖR MAHALLİ			
Dijital Gösterge	•	•	•
Tente	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı
Kabin + klima	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı
ÖLÇÜLER-AĞIRLIKLAR			
Lastik Ölçüleri (en büyük lastik - ön/arka)	320/70 R24 - 420/85 R30	320/70 R24 - 420/85 R30	320/70 R24 - 420/85 R30
Dingiller Arası Mesafe	mm 2106	2106	2106
Uzunluk	mm 4177	4177	4177
Genişlik (min./maks.)	mm 2341	2341	2341
Ön İz Genişliği (min./maks.)	mm 1454-1853	1454-1853	1454-1853
Arka İz Genişliği (min./maks.)	mm 1502-1902	1502-1902	1502-1902
Maks. Yükseklik (tente)	mm 2563	2563	2563
Maks. Yükseklik (kabin)	mm 2666	2666	2666
Alt Açıklık	mm 458	458	458
Traktör Ağırlığı (tente, ek ağırlıksız)	kg 2814-3100	2814-3100	2814-3100
Traktör Ağırlığı (kabin, ek ağırlıksız)	kg 2964-3250	2964-3250	2964-3250

• STANDART