

// 5D F Keyline

(60 - 70 - 80)



Özellikler

- › Bütün bahçeler için ideal boyutlar
- › 56, 66 ve 75 HP maksimum motor güçleri
- › 5 ana vites ve 3 takviyeli 15+15 şanzıman ve opsiyonel Hi-Lo kademeli 30+15 şanzıman
- › Mekanik shuttle
- › Üstün manevra kabiliyeti ve sıra sonlarında kullanım kolaylığı
- › Ergonomik operatör mahalli
- › Gerçek 4x4 ve dört tekerde hidrostatik yağ banyolu disk fren
- › 4 adet hidrolik güç çıkışı
- › Çift devir PTO
- › 3050 kg hidrolik kaldırma kapasitesi

TEKNİK VERİLER		5 D F Keyline		
		5060 D F Keyline	5070 D F Keyline	5080 D F Keyline
MOTOR				
Model		FARMotion 35 Faz V	FARMotion 35 Faz V	FARMotion 35 Faz V
Silindir Sayısı/Hacmi	adet/cm ³	3/2887	3/2887	3/2887
Emiş Tipi		Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
Nominal Güç (ECE R120)	HP/kW	55 / 40,5	65 / 47,8	74 / 54,7
Maksimum Güç (ECE R120)	HP/kW	56 / 41	66 / 48,5	75 / 55,4
Nominal Güç Motor Devri	dev/dak	2200	2200	2200
Max Güç Motor Devri	dev/dak	2000	2000	2000
Maksimum Tork	Nm	255	298	341
Maksimum Tork Devri	dev/dak	1500	1500	1500
Enjeksiyon Sistemi		Common Rail - 2000 bar		
Egzoz Konumu		Yatay		
Yakıt Tankı Kapasitesi	Litre	66	66	66
ŞANZIMAN				
Debriyaj ve Vites Kutusu Tipi		Mekanik, Senkromeç		
Maksimum Hız	km/h	40	40	40
Vites Sayısı		15+15 (5 ana vites, 3 takviye)		
Vites sayısı - Opsiyonel (70 ve 80 modellerinde)		-	30+15 (5 ana vites, 3 takviye ve mekanik Hi-Lo kademesi)	
Mekanik Shuttle/Levyé		•	•	•
ÖN VE ARKA AKSLAR				
4WD Kumanda Tipi		Mekanik		
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tipi		Mekanik		
FRENLER				
Dört Tekerde Hidrostatik Yağ Banyolu Disk Fren		•	•	•
PTO				
Kumanda Tipi		Mekanik		
Güvenli ve Sürekli PTO Çalıştırma Modları		•	•	•
PTO 540/540E		•	•	•
DÜMENLEME				
Dümenleme Sistemi		Hidrostatik Dümenleme		
Dönüş Açısı/Dönüş Yarıçapı	°/mm	55° / 3600	55° / 3600	55° / 3600
HİDROLİK SİSTEM				
Pompa Debisi	lt/dak	42	42	42
Hidrolik Servis Çıkışı	adet	4	4	4
HİDROLİK KALDIRICI				
Kumanda Tipi		Mekanik, Easylift	Mekanik, Easylift	Mekanik, Easylift
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi	kg	3050	3050	3050
OPERATÖR MAHALLİ				
Dijital Gösterge		•	•	•
Öne Katlanabilir Rops		•	•	•
Yanal Kontrol Levheleri		•	•	•
ÖLÇÜLER-AĞIRLIKLAR				
Lastik Ölçüleri (En büyük lastik) (ön/arka)		280/70 R20 - 380/70R28	280/70 R20 - 380/70R28	280/70 R20 - 380/70R28
Dingiller Arası Mesafe	mm	1996	1996	1996
Uzunluk (min./maks.)	mm	3601/3801	3601/3801	3601/3801
Genişlik (min./maks.)	mm	1480/1800	1480/1800	1480/1800
Ön İz Genişliği (min./maks.)	mm	1092/1496	1092/1496	1092/1496
Arka İz Genişliği	mm	985/1449	985/1449	985/1449
Maks. Yükseklik (rops üzerinden)	mm	2230	2230	2230
Maks. Yükseklik (kaput üzerinden)	mm	1510	1510	1510
Traktör Ağırlığı (min./maks.) ek ağırlıksız	kg	2595	2595	2595

• STANDART