

5 D^K SERİSİ (65 - 75)

3 Silindir

FARMotion
MOTOR

Özellikler

- Faz IIIB Common Rail elektronik kontrollü FARMotion motor
- İdeal ölçüler ve güç dağılım oranı
- 30+15 Hi-Lo vites seçeneği ve direksiyon altında shuttle
- Gerçek 4x4 ve dört tekerde hidrostatik yağ banyolu disk fren
- 4 adet hidrolik güç çıkışı
- Çift devir PTO ve yol kuyruk mili
- Ek güç pistonları ile güçlendirilmiş hidrolik kaldırma sistemi
- Elektrohidrolik kontrollü 4WD geçiş ve diferansiyel kilidi kumandası
- Yeni modern kabin ve kaput tasarımı, dijital gösterge paneli
- En son seviyede güvenlik önlemleri



TEKNİK VERİLER	5 D ^K	
	5065 D ^K	5075 D ^K
MOTOR		
Model	FARMotion Faz IIIB	FARMotion Faz IIIB
Silindir Sayısı/Hacmi	adet/cm ³ 3/2887	3/2887
Emiş Tipi	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
Nominal Güç (ECE R120)	HP/kW 65,3 / 48	75,3 / 55,4
Maksimum Güç (ECE R120)	HP/kW 65,3 / 48	75,3 / 55,4
Nominal Motor Devri	dev/dak 2200	2200
Max Güç Motor Devri	dev/dak 2200	2200
Maksimum Tork	Nm 292	342
Maksimum Tork Devri	dev/dak 1500	1500
Enjeksiyon Sistemi	Common Rail - 2000 bar	Common Rail - 2000 bar
Egzoz Konumu	Dikey	Dikey
Yakıt Tankı Kapasitesi	Litre 90	90
ŞANZİMAN		
Debriyaj ve Vites Kutusu Tipi	Mekanik, Senkromeç (Ara Kademe)	
Maksimum Hız	km/h 40	40
Vites Sayısı	30+15 Hi-Lo (5 ana vites, 3 takviye, 2 ara kademe) 15+15 (5 ana vites, 3 takviye) Opsiyonel	
Direksiyon Altında Mekanik Shuttle	•	•
ÖN VE ARKA AKSLAR		
4WD Kumanda Tipi	Elektrohidrolik	Elektrohidrolik
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tipi	Elektrohidrolik	Elektrohidrolik
FRENLER		
Dört Tekerde Hidrostatik Yağ Banyolu Disk Fren (4WD)	•	•
PTO		
Kumanda Tipi	Mekanik	Mekanik
Güvenli ve Sürekli PTO Çalıştırma Modları	•	•
PTO 540/750	•	•
Yol Kuyruk Mili (Tekerlek devrine senkronize)	•	•
HİDROLİK SİSTEM		
Pompa Debisi	lt/dak 47	47
Hidrolik Servis Çıkışı	adet 4	4
HİDROLİK KALDIRICI		
Kumanda Tipi	Mekanik, Easylift	
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi	kg 3500	3500
Ek Güç Pistonu	•	•
OPERATÖR MAHALLİ		
Dijital Gösterge	•	•
Kabin-Klima	•	•
ÖLÇÜLER-AĞIRLIKLAR		
Lastik Ölçüleri (en büyük lastik - ön/arka)	280/85 R24 - 420/85 R30	
Dingiller Arası Mesafe	mm 2100	
Uzunluk (min./maks.)	mm 3915 / 4210	
Genişlik (min./maks.)	mm 1880 / 2330	
Ön İz Genişliği (min./maks.)	mm 1450-1756 / 1567-1853	
Arka İz Genişliği (min./maks.)	mm 1300-1913 / 1300-1913	
Maks. Yükseklik (kabin)	mm 2545	
Alt Açıklık (min./maks.)	mm 335-460	
Traktör Ağırlığı (kabin, ek ağırlıksız)	kg 3370	

• STANDART