

# YENİ 5G SERİSİ

5090G | 5100G | 5110G



## 5G SERİSİ

- 88HP-100HP-110HP Maksimum Güç
- 40+40 Vites ile Powershift (Hi-lo) Şanzıman
- Direksiyon Üzerinde Mekanik Shuttle
- Elektronik 4WD, Dif. Kilidi, PTO Kumandası
- PTO: 540/540ECO/1000/1000ECO
- Yol Kuyruk Mili
- 6 Adet Hidrolik Güç Çıkışı
- Elektronik Kontrollü Arka Kaldırıcı
- Yolcu Koltuğu

Bizi takip edin.  
[www.facebook.com/deutzfahrtrkiye](https://www.facebook.com/deutzfahrtrkiye)  
[deutz-fahr.com/tr-TR](https://deutz-fahr.com/tr-TR)  
Deutz-FAHR, bir  markasıdır.



TEKNİK VERİLER		5G Serisi		
		5090G	5100G	5110G
<b>MOTOR</b>				
Model		SDF (EURO )	SDF (EURO )	SDF (EURO )
Silindir Sayısı/Hacmi	adet/cm <sup>3</sup>	4/4000	4/4000	4/4000
Emiş Tipi		Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
Maksimum Güç	Hp/kW	88/64,7	100/73,5	110/80,9
Onaylanmış Güç	Hp/kW	88/64,7	99/70,6	102/75
Nominal Motor Devri	dev/dak	2000	2000	2000
Maksimum Tork	Nm	345	373	425
Maksimum Tork Devri	dev/dak	1600	1600	1600
Motor Kontrolü		Elektronik	Elektronik	Elektronik
Yakıt Tankı Kapasitesi	Litre	130	150	150
<b>ŞANZİMAN</b>				
Vites Kutusu Tipi		Powershift (Hi-Lo)	Powershift (Hi-Lo)	Powershift (Hi-Lo)
Vites Sayısı		40+40	40+40	40+40
Powershift Kademesi	adet	2	2	2
Maksimum Hız	km/h	40	40	40
Shuttle (direksiyon üzerinde)			•	
<b>ÖN VE ARKA AKSLAR</b>				
4WD Kumanda Tipi			Elektrohidrolik Kontrol	
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tipi			Elektrohidrolik Kontrol	
<b>FRENLER</b>				
Dört Tekerde Hidrostatik Yağ Banyolu Disk Fren			•	
<b>PTO</b>				
PTO 540/540E/1000/1000E			•	
Kumanda Tipi			Elektrohidrolik Kontrol	
Çamurluk Üzerinden Kontrol			•	
Yol Kuyruk Mili ( Tekerlek devrine senk.)			•	
<b>HİDROLİK SİSTEM</b>				
Pompa Debisi	lt/dak		55	
Hidrolik Servis Çıkışı	adet		6	
<b>HİDROLİK KALDIRICI</b>				
Kumanda Tipi			Elektrohidrolik Kontrol	
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi	kg	4525	4855	5410
Hidrolik Orta Kol		-	•	•
Çamurluk Üzerinden Kontrol			•	
<b>KABİN</b>				
Klima			•	
Radyo Ön Hazırlık			•	
Yolcu Koltuğu			•	
<b>ÖLÇÜLER-AĞIRLIKLAR</b>				
Dingiller Arası Mesafe	mm	2400	2400	2400
Uzunluk	mm	4232	4314	4314
Genişlik (min./maks.)	mm	2065/2365	2209/2609	2209/2609
Ön İz Genişliği (min./maks.)	mm	1661/1862	1728/2128	1728/2128
Arka İz Genişliği (min./maks.)	kg	1602/1902	1706/2106	1706/2106
Yükseklik	mm	2702-2752	2732-2782	2782
Traktör Ağırlığı	kg	3900	4200	4300

- Standart
- Opsiyonel

Şirketimiz bu tanıtım broşüründe belirtilen teknik bilgi ve özellikler, görsel tanıtım temaları, ürün resim ve aksesuarlarını değiştirme hakkını saklı tutar.