

TEKNİK VERİLER	AGROPLUS F KEYLINE SERİSİ		
	55	65	75
<b>MOTOR</b>			
Model	SDF MC3 Faz 3A	SDF 1000.3 Faz 3A	SDF 1000.3 Faz 3A
Silindir Sayısı/Hacmi	adet/ cm <sup>3</sup>	3/3000	3/3000
Emiş Tipi	Turbo	Turbo	Turbo
Maksimum Güç (97/68 EC)	HP/kW	50/36,4	62/45,6
Max Güç Motor Devri	dev/dak	2200	2200
Maksimum Tork	Nm	192	241
Maksimum Tork Devri	dev/dak	1400	1600
Egzoz Konumu	Platform Altı Yatay	Platform Altı Yatay	Platform Altı Yatay
Yakıt Tankı Kapasitesi	Litre	55	55
<b>ŞANZİMAN</b>			
Debriyaj ve Vites Kutusu Tipi	Mekanik, Senkromeç		
Maksimum Hız	km/h	2WD-4WD Std: 30 4WD Opsiyon: 40 (15+15 vites ile)	2WD-4WD Std: 30 4WD Opsiyon: 40 (15+15 vites ile)
Vites Sayısı	2WD-4WD Std: 12+3 (4 ana vites, 3 takviye) 4WD Opsiyon: 15+15 (5 ana vites, 3 takviye)		
<b>ÖN VE ARKA AKSLAR</b>			
4WD Kumanda Tipi	Mekanik Kontrol		
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tipi	Mekanik Kontrol		
<b>FRENLER</b>			
Hidrostatik Yağ Banyolu Disk Fren (2WD)	•	•	•
Dört Tekerde Hidrostatik Yağ Banyolu Disk Fren (4WD)	•	•	•
<b>PTO</b>			
Kumanda Tipi	Mekanik Kontrol		
Güvenli ve Sürekli PTO Çalıştırma Modları	•	•	•
PTO 540/540E	•	•	•
<b>DÜMENLEME</b>			
2WD Modellerde Dönüş Açısı/Dönüş Yarıçapı	°/mm	70°/3390	70°/3390
4WD Modellerde Dönüş Açısı/Dönüş Yarıçapı	°/mm	55°/4680	55°/4680
<b>HİDROLİK SİSTEM</b>			
Pompa Debisi	lt/dak	42	42
Hidrolik Servis Çıkışı	adet	4	4
<b>HİDROLİK KALDIRICI</b>			
Kumanda Tipi	Mekanik Kontrol, Easylift		
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi	kg	2650	2650
<b>OPERATÖR MAHALLİ</b>			
Dijital Gösterge	•	•	•
Öne Katlanabilir Rops	•	•	•
Yanal Kontrol Levheleri	•	•	•
<b>ÖLÇÜLER-AĞIRLIKLAR</b>			
Lastik Ölçüleri (en büyük lastik - ön/arka)		2WD / 6.00-16 - 380/70 R28 4WD / 280/70 R20 - 380/70 R28	2WD / 6.00-16 - 380/70 R28 4WD / 280/70 R20 - 380/70 R28
Dingiller Arası Mesafe (2WD/4WD)	mm	2041/1996	2041/1996
Uzunluk	mm	3763	3763
Genişlik (min./maks.)	mm	1480-1972	1480-1972
Ön İz Genişliği (min./maks.) (2WD/4WD)	mm	2WD / 1259-1259 4WD / 1171-1563	2WD / 1259-1259 4WD / 1171-1563
Arka İz Genişliği	mm	1072-1590	1072-1590
Maks. Yükseklik (rops üzerinden)	mm	2250	2250
Maks. Yükseklik (kaput üzerinden)	mm	1468	1468
Traktör Ağırlığı (2WD/4WD) (min./maks.) ek ağırlıksız	kg	2WD / 1824-2000 4WD / 2153-2425	2WD / 1824-2000 4WD / 2153-2425

● STANDART