

# DEUTZ-FAHR *SE* SERİSİ

Gerçek **YENİ**,  
Gerçek **YERLİ**.

Zamandan ve paradan tasarruf ettiren  
kusursuz **YERLİ** traktör.

## Özellikler

- Yerli üretim, çağ aşan tasarım ve teknoloji, yüksek beygir güçleri
- Comfort, Highline ve Delux Kabin, geniş ve ferah çalışma alanı, klima, yolcu koltuğu
- Faz V en son emisyon seviyesinde 4 silindirli FARMotion motor
- Elektronik Common Rail 2000 bar yüksek basınç, düşük yakıt ve yüksek tork
- HD; Heavy Duty - Ağır hizmet tipi tasarım
- 20+20 standart, 20+20 Hi-Lo veya 40+40 Hi-Lo opsiyonel vites seçenekleri
- Mekanik shuttle (LS) veya Power shuttle (GS) ile ileri-geri
- Gerçek 4x4 ve dört tekerde hidrostatik yağ banyolu disk fren
- 540/540E çift devir veya 540/540E/1000/1000E dört devir PTO ve yol kuyruk mili
- 4 veya 6 adet hidrolik güç çıkışı
- Opsiyonel olarak; hava kompresörü, yüksek görüş için sunroof, hidrolik orta kol ve lüks pnömomatik plus sürücü koltuğu ve ilave aydınlatma kiti

**FARMOTION**  
COMMON RAIL MOTOR



Tüm ihtiyaçlarınızın elinizin altında olduğu geniş ve ergonomik kabin.



55 litre pompa debisi ve 5730 kg'a varan kaldırma kapasitesi ile güçlü hidrolik sistem



Tüm işlerinizde yardımcı opsiyonel hava kompresörü



4 silindirli FARMotion motorlar  
75 - 126 HP arasında  
5 farklı motor gücü

Sadece tarımsal faaliyetler için TRAKTÖRE ÖZEL olarak tasarlandı.

**Common Rail**  
( Yüksek Basınçlı Püskürtme )

**Yüksek Tork**  
( Daha Fazla Güç )

**Elektronik Kontrol Sistemi**  
( ECU )

**Az Yakıt**  
( Tam Yanma, Yüksek Verim )

**Uzun Ömür**  
( Daha Az Servis İhtiyacı )

**Euro 5**  
( En Son Seviye Emisyon )



# 5E SERİSİ



TEKNİK VERİLER	5 E SERİSİ		
	5080 E	5095 E	5105 E
<b>MOTOR</b>			
Model	FARMotion 45 Faz V	FARMotion 45 Faz V	FARMotion 45 Faz V
Silindir Sayısı/Hacmi	adet/cm <sup>3</sup> 4/3850	4/3850	4/3850
Emiş Tipi	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
Maksimum Güç (ECE R120)	HP/kW 75 / 55	95 / 70	106 / 78
Nominal Güç (ECE R120)	HP/kW 74 / 54,8	90 / 66,4	101 / 74
Maksimum Güç Motor Devri	dev/dak 2000	2000	2000
Nominal Güç Motor Devri	dev/dak 2200	2200	2200
Maksimum Tork	Nm 359	389	433
Maksimum Tork Devri	dev/dak 1400	1400	1400
Enjeksiyon Basıncı ve Motor Kontrolü	Common Rail - 2000 bar		
Egzoz Konumu	Dikey	Dikey	Dikey
Yakıt Tankı/AdBlue Kapasitesi	Litre 150	150/11,3	150/11,3
<b>ŞANZİMAN</b>			
Tip	SDF T4330 - Powershift		
Vites Sayısı	5 ana vites x 2 veya 4 takviye x 2 ara kademe		
20+20 Vites	•	•	•
20+20 Hi-Lo Vites	o	o	o
40+40 Hi-Lo Vites	o	o	o
Maksimum Hız	km/h	40 ECO	
Shuttle Tipi	Mekanik Shuttle (LS) / Power Shuttle (GS)		
ComfortClutch (El debriyajı - power shuttle ile)	•	•	•
Stop & Go (debriyajsız durdurma - power shuttle ile)	•	•	•
<b>ÖN VE ARKA AKSLAR</b>			
4WD Kumanda Tipi	Elektrohidrolik		
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tipi	Elektrohidrolik		
<b>FRENLER</b>			
Dört Tekerde Hidrostatik Yağ Banyolu Disk Fren	•	•	•
Hidrolik Rörmork Freni	o	o	o
<b>PTO</b>			
Kumanda Tipi	Elektrohidrolik		
Güvenli ve Sürekli PTO Çalıştırma Modları	•	•	•
PTO 540/540E	•	•	•
Yol Kuyruk Mili (tekerlek devrine senkronize)	•	•	•
Arka Çamurluk Üzerinden Kontrol	•	•	•
<b>DÜMENLEME</b>			
Dümenleme Sistemi ve Açısı	derece	Hidrostatik Dümenleme / 50°	
<b>HİDROLİK SİSTEM</b>			
Pompa Debisi	lt/dak 55	55	55
Hidrolik Servis Çıkışı	adet 4 (standart) / 6 (opsiyon)	4 (standart) / 6 (opsiyon)	4 (standart) / 6 (opsiyon)
<b>HİDROLİK KALDIRICI</b>			
Hidrolik Sistem Kontrol Tipi	Mekanik Kontrol, Easylift		
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi (maks.)	kg 3700	3700	3700
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi (ek piston ile maks.)	kg 4700	4700	4700
Arka Çamurluk Üzerinden Mekanik Kontrol	•	•	•
<b>OPERATÖR MAHALLİ</b>			
Dijital Gösterge	•	•	•
Klima	•	•	•
Yolcu Oturağı	•	•	•
Mekanik süspansiyonlu operatör koltuğu	•	•	•
Pnömatik süspansiyonlu operatör koltuğu	o	o	o
Sunroof	o	o	o
Hava Kompresörü	o	o	o
<b>ÖLÇÜLER-AĞIRLIKLAR</b>			
Lastik Ölçüleri (en büyük lastik) (ön/arka)	420/70 R24 - 480/70R34		
Dingiller Arası Mesafe	mm 2400	2400	2400
Uzunluk (min./maks.) (ön ek ağırlıksız)	mm 4300/4633	4300/4633	4300/4633
Genişlik	mm 2341	2341	2341
Ön İz Genişliği (min./maks.)	mm 1655/2002	1655/2002	1655/2002
Arka İz Genişliği (min./maks.)	mm 1513/1913	1513/1913	1513/1913
Maksimum Yükseklik	mm 2723	2723	2723
Alt Açıklık (min./maks.)	mm 410/487	410/487	410/487
Traktör Ağırlığı (ek ağırlıksız)	kg 4060	4235	4235
Ek Ağırlıklar (ön/arka)(min./maks.)	kg Ön:6x40 Arka: 2x43	Ön:6x40 Arka: 2x43	Ön:6x40 Arka: 2x43

TEKNİK VERİLER	5E SERİSİ HD		
	5105 E HD	5115 E HD	5125 E HD
<b>MOTOR</b>			
Model	FARMotion 45 Faz V	FARMotion 45 Faz V	FARMotion 45 Faz V
Silindir Sayısı/Hacmi	adet/cm <sup>3</sup> 4/3850	4/3850	4/3850
Emiş Tipi	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
Maksimum Güç (ECE R120)	HP/kW 106 / 78	116 / 85	126 / 93
Nominal Güç (ECE R120)	HP/kW 101 / 74	110 / 80,6	120 / 88,2
Maksimum Güç Motor Devri	dev/dak 2000	2000	2000
Nominal Güç Motor Devri	dev/dak 2200	2200	2200
Maksimum Tork	Nm 433	472	517
Maksimum Tork Devri	dev/dak 1400	1400	1400
Enjeksiyon Basıncı ve Motor Kontrolü	Common Rail - 2000 bar		
Egzoz Konumu	Dikey	Dikey	Dikey
Yakıt Tankı/AdBlue Kapasitesi	Litre 150/11,3	150/11,3	150/11,3
<b>ŞANZİMAN</b>			
Tip	SDF T4350 - Powershift	SDF T5300 - Powershift	SDF T5300 - Powershift
Vites Sayısı	5 ana vites x 2 veya 4 takviye x 2 ara kademe		
20+20 Vites	•	•	•
20+20 Hi-Lo Vites	o	o	o
40+40 Hi-Lo Vites	o	o	o
Maksimum Hız	km/h	40 ECO	
Shuttle Tipi	Mekanik Shuttle (LS) / Power Shuttle (GS)		
ComfortClutch (El debriyajı - power shuttle ile)	•	•	•
Stop & Go (debriyajsız durdurma - power shuttle ile)	•	•	•
<b>ÖN VE ARKA AKSLAR</b>			
4WD Kumanda Tipi	Elektrohidrolik		
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tipi	Elektrohidrolik		
<b>FRENLER</b>			
Dört Tekerde Hidrostatik Yağ Banyolu Disk Fren	•	•	•
Hidrolik Rörmork Freni	o	o	o
<b>PTO</b>			
Kumanda Tipi	Elektrohidrolik		
Güvenli ve Sürekli PTO Çalıştırma Modları	•	•	•
PTO 540/540E	•	•	•
PTO 540/540E/1000/1000E	-	-	-
Yol Kuyruk Mili (tekerlek devrine senkronize)	•	•	•
Arka Çamurluk Üzerinden Kontrol	•	•	•
<b>DÜMENLEME</b>			
Dümenleme Sistemi ve Açısı	derece	Hidrostatik Dümenleme / 55°	
<b>HİDROLİK SİSTEM</b>			
Pompa Debisi	lt/dak 55	55	55
Hidrolik Servis Çıkışı	adet 6	6	6
<b>HİDROLİK KALDIRICI</b>			
Hidrolik Sistem Kontrol Tipi	Mekanik, Easylift	Elektronik	Elektronik
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi (maks.)	kg 3700	3700	3700
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi (ek piston ile maks.)	kg 5730	5730	5730
Arka Çamurluk Üzerinden Kontrol	•	•	•
<b>OPERATÖR MAHALLİ</b>			
Dijital Gösterge	•	•	•
Klima	•	•	•
Yolcu Oturağı	•	•	•
Yolcu Koltuğu	o	•	•
Mekanik süspansiyonlu operatör koltuğu	•	-	-
Pnömatik süspansiyonlu operatör koltuğu	o	•	•
Pnömatik Plus süspansiyonlu lüks operatör koltuğu	-	o	o
Sunroof	o	o	o
Hava Kompresörü	o	o	o
<b>ÖLÇÜLER-AĞIRLIKLAR</b>			
Lastik Ölçüleri (en büyük lastik) (ön/arka)	480/70 R24 - 520/70 R34	440/65 R28 - 540/65 R38	
Dingiller Arası Mesafe	mm 2400	2400	2400
Uzunluk (min./maks.) (ön ek ağırlıksız)	mm 4300/4633	4300/4633	4300/4633
Genişlik	mm 2341	2341	2341
Ön İz Genişliği (min./maks.)	mm 1450/1903	1550/2063	1550/2063
Arka İz Genişliği (min./maks.)	mm 1516/1992	1488/2092	1488/2092
Maksimum Yükseklik	mm 2748	2773	2773
Alt Açıklık (min./maks.)	mm 410/487	410/487	410/487
Traktör Ağırlığı (ek ağırlıksız)	kg 4290	4370	4370
Ek Ağırlıklar (ön/arka)(min./maks.)	kg Ön:10x40 Arka: 2x43	Ön:10x40 Arka: 4x43	Ön:10x40 Arka: 4x43

Şirketimiz bu tanıtım broşüründe belirtilen teknik bilgi ve özellikler, görsel tanıtım temaları, ürün resim ve aksesuarlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

DeutzFahrTurkiye deutzfahrtractorsturkey

www.deutz-fahr.com Müşteri Destek Hattı  
0 216 500 05 05

DEUTZ-FAHR, bir SDF markasıdır.

myDEUTZ-FAHR



5080 E - 5090 E - 5105 E  
5105 E HD - 5115 E HD - 5125 E HD

