

# DEUTZ-FAHR *SE* SERİSİ

Gerçek **YENİ**,  
Gerçek **YERLİ**.

Zamandan ve paradan tasarruf ettiren  
kusursuz **YERLİ** traktör.

## Özellikler

- Yerli üretim, çağ aşan tasarım ve teknoloji, yüksek beygir güçleri
- Comfort, Highline ve Delux Kabin, geniş ve ferah çalışma alanı, klima, yolcu koltuğu
- Faz IIB ve Faz IV emisyonlarında 4 silindirli FARMotion motor
- Elektronik Common Rail 2000 bar yüksek basınç, düşük yakıt ve yüksek tork
- HD; Heavy Duty - Ağır hizmet tipi tasarım
- 20+20 standart, 20+20 Hi-Lo veya 40+40 Hi-Lo opsiyonel vites seçenekleri
- Mekanik shuttle (LS) veya Power shuttle (GS) ile ileri-geri
- Gerçek 4x4 ve dört tekerde hidrostatik yağ banyolu disk fren
- 540/540E çift devir veya 540/540E/1000/1000E dört devir PTO ve yol kuyruk mili
- 4 veya 6 adet hidrolik güç çıkışı
- Opsiyonel olarak; hava kompresörü, yüksek görüş için sunroof, hidrolik orta kol ve lüks pnömatik plus sürücü koltuğu ve ilave aydınlatma kiti



**FARMOTION**  
COMMON RAIL MOTOR

Sadece tarımsal faaliyetler için TRAKTÖRE ÖZEL olarak tasarlandı.

**Common Rail**  
( Yüksek Basıncılı Püskürtme )

**Yüksek Tork**  
( Daha Fazla Güç )

**Elektronik Kontrol Sistemi**  
( ECU )

**Az Yakıt**  
( Tam Yanma, Yüksek Verim )

**Uzun Ömür**  
( Daha Az Servis İhtiyacı )

**Euro 3B / 4 / 5**  
( Son Seviye Emisyonlar )



Tüm ihtiyaçlarınızın elinizin altında olduğu geniş ve ergonomik kabin.



55 litre pompa debisi ve 5730 kg'a varan kaldırma kapasitesi ile güçlü hidrolik sistem



Tüm işlerinizde yardımcı opsiyonel hava kompresörü



4 silindirli FARMotion motorlar  
75 - 126 HP arasında  
6 farklı motor gücü

TEKNİK VERİLER	5E SERİSİ		5E SERİSİ		5E SERİSİ HD	
	5080 E	5095 E	5105 E	5105 E HD	5115 E HD	5125 E HD
<b>MOTOR</b>						
Model	SDF FARMotion Faz IIIB	SDF FARMotion Faz IV	SDF FARMotion Faz IV	SDF FARMotion Faz IV	SDF FARMotion Faz IV	SDF FARMotion Faz IV
Silindir Sayısı/Hacmi	adet/cm³ 4/3849	4/3849	4/3849	4/3849	4/3849	4/3849
Emiş Tipi	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
Nominal Güç (ECE R120)	HP/kW 75,34 / 55,4	96,56 / 71	106,08 / 78	106,08 / 78	115,6 / 85	126,5 / 93
Max Güç Motor Devri	dev/dak 2200	2000	2000	2000	2000	2000
Maksimum Güç (ECE R120)	HP/kW 75,34 / 55,4	91,52 / 67,3	100,91 / 74,2	100,91 / 74,2	110 / 80,9	121,31 / 89,2
Nominal Motor Devri	dev/dak 2200	2200	2200	2200	2200	2200
Maksimum Tork	Nm 353	386	424	424	462	508
Maksimum Tork Devri	dev/dak 1400	1600	1600	1600	1600	1600
Enjeksiyon Basıncı ve Motor Kontrolü	Common Rail 2000 bar Elektronik Kontrol			Common Rail 2000 bar Elektronik Kontrol		
Egzoz Konumu	Dikey	Dikey	Dikey	Dikey	Dikey	Dikey
Yakıt Tankı Kapasitesi	Litre 150	150/11,3	150/11,3	150/11,3	150/11,3	150/11,3
<b>ŞANZİMAN</b>						
Tip	SDF T4330 - Powershift		SDF T4350 - Powershift		SDF T5300 - Powershift	SDF T5300 - Powershift
Vites Sayısı	5 ana vites x 2 veya 4 takviye		5 ana vites x 2 veya 4 takviye		5 ana vites x 2 veya 4 takviye	5 ana vites x 2 veya 4 takviye
20+20 Vites	•	•	•	•	•	•
20+20 Hi-Lo Vites	•	•	•	•	•	•
40+40 Hi-Lo Vites	•	•	•	•	•	•
Maksimum Hız	km/h 40 ECO	40 ECO	40 ECO	40 ECO	40 ECO	40 ECO
Shuttle (İleri-geri mekik kolu)	•	•	•	•	•	•
Shuttle Tipi	Mekanik Shuttle (LS) / Power Shuttle (GS)		Mekanik Shuttle (LS) / Power Shuttle (GS)		•	•
Stop & Go (debriyajsız durdurma - power shuttle ile)	•	•	•	•	•	•
<b>ÖN VE ARKA AKSLAR</b>						
4WD Kumanda Tipi	Elektrohidrolik kontrol			Elektrohidrolik kontrol		
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tipi	Elektrohidrolik kontrol			Elektrohidrolik kontrol		
<b>FRENLER</b>						
Dört Tekerde Hidrostatik Yağ Banyolu Disk Fren	•	•	•	•	•	•
Hidrolik Römork Freni	•	•	•	•	•	•
<b>PTO</b>						
Kumanda Tipi	Elektrohidrolik kontrol			Elektrohidrolik kontrol		
Güvenli ve Sürekli PTO Çalıştırma Modları	•	•	•	•	•	•
PTO 540/540E	•	•	•	•	-	•
PTO 540/540E/1000/1000E	-	-	-	-	•	•
Yol Kuyruk Mili (tekerlek devrine senkronize)	•	•	•	•	•	•
Arka Çamurluk Üzerinden Kontrol	•	•	•	•	•	•
<b>DÜMENLEME</b>						
Dümenleme Sistemi ve Açısı	Hidrostatik Dümenleme / 55°			Hidrostatik Dümenleme / 55°		
<b>HİDROLİK SİSTEM</b>						
Pompa Debisi	lt/dak 55	55	55	55	55	55
Hidrolik Servis Çıkışı	adet 6/4 (opsiyon)	6/4 (opsiyon)	6/4 (opsiyon)	6/4 (opsiyon)	6/4 (opsiyon)	6/4 (opsiyon)
<b>HİDROLİK KALDIRICI</b>						
Hidrolik Sistem Kontrol Tipi	Mekanik Kontrol, Easylift	Mekanik Kontrol, Easylift	Mekanik Kontrol, Easylift	Mekanik, Easylift	Elektronik	Elektronik
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi (maks.)	kg 3700	3700	3700	3732	3732	3732
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi (ek piston ile maks.)	4700	4700	4700	5730	5730	5730
Arka Çamurluk Üzerinden Kontrol	•	•	•	•	•	•
<b>OPERATÖR MAHALLİ</b>						
Dijital Gösterge	•	•	•	•	•	•
Klima	•	•	•	•	•	•
Sunroof	•	•	•	•	•	•
Hava Kompresörü	•	•	•	•	•	•
Pnömatik Plus - Havalı Sürücü Koltuğu	-	-	-	-	•	•
<b>ÖLÇÜLER-AĞIRLIKLAR</b>						
Lastik Ölçüleri (en büyük lastik) (ön/arka)	420/70 R24 - 480/70R34	420/70 R24 - 480/70R34	420/70 R24 - 480/70R34	540/65 R24 - 520/70 R34	440/65 R28 - 540/65 R38	440/65 R28 - 540/65 R38
Dingiller Arası Mesafe	mm 2400	2400	2400	2400	2400	2400
Uzunluk (min./maks.) (ön ek ağırlıksız)	mm 4300-4633	4300-4633	4300-4633	4300-4633	4300-4633	4300-4633
Genişlik	mm 2341	2341	2341	2341	2341	2341
Ön İz Genişliği (min./maks.)	mm 1655-2002	1655-2002	1655-2002	1450-1903	1550-2063	1550-2063
Arka İz Genişliği (min./maks.)	mm 1513-1913	1513-1913	1513-1913	1516-1992	1488-2092	1488-2092
Maksimum Yükseklik	mm 2723	2723	2723	2748	2773	2773
Alt Açıklık (min./maks.)	mm 410-487	410-487	410-487	410-487	410-487	410-487
Traktör Ağırlığı (ek ağırlıksız)	kg 4060	4235	4235	4290	4370	4370
Ek Ağırlıklar (ön/arka)(min./maks.)	kg Ön:306-466 Arka: 172 -232	Ön:306-466 Arka: 172 -232	Ön:306-466 Arka: 172 -232	Ön:306-466 Arka: 172 -240	Ön:306-466 Arka: 172 -240	Ön:306-466 Arka: 172 -240

•STANDART • OPSİYONEL

Şirketimiz bu tanıtım broşüründe belirtilen teknik bilgi ve özellikler, görsel tanıtım temaları, ürün resim ve aksesuarlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

DeutzFahr Türkiye deutzfahrtractorsturkey

www.deutz-fahr.com Müşteri Destek Hattı 0 216 500 05 05

DEUTZ-FAHR, bir SDF markasıdır.

myDEUTZ-FAHR



# 5E SERİSİ



5080 E - 5090 E - 5105 E  
5105 E HD - 5115 E HD - 5125 E HD

