



DEUTZ-FAHR  
9340 TTV Agrotron LRC Tier 3



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## 9340 TTV Agrotрон

### ДВИГАТЕЛЬ

Производитель		DEUTZ
Модель		TTCD 7.8 L06
Экологическая норма		Tier 3
Число цилиндров / рабочий объем	кол-во/см <sup>3</sup>	6/7775
Deutz Common Rail (DCR)	бар	2000
Максимальная мощность (ECE R120)	л.с./кВт	247/336
Мощность при номинальных оборотах двигателя (ECE R120)	л.с./кВт	232/316
Номинальные обороты двигателя	об/мин	2100
Максимальный крутящий момент	Нм	1372
Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте	об/мин	1500
Топливный бак	л	600
Бак AdBlue	л	55

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

С передними колесами		600/70R34
С задними колесами		650/85R42
Колесная база	мм	3135
Длина	мм	5268
Высота	мм	3500
Ширина	мм	2550 - 2750
Собственная масса	кг	12000
Максимально разрешенная нагрузка на переднюю ось	кг	7500
Максимально разрешенная нагрузка на заднюю ось	кг	12000
Максимальная масса	кг	18000

### ТРАНСМИССИЯ TTV

Модель		ZF Terramatic TMT 32
Максимальная скорость (в зависимости от спецификации)	км/ч	40/50/60
Функция Overspeed		в базовой комплектации
Режимы управления (автоматический/ручной/ВОМ)		в базовой комплектации
Переключение между экономичным режимом/режимом повышенной мощности		в базовой комплектации

### ВОМ

ВОМ 540 Eco/1000/1000 Eco		в базовой комплектации
Передний ВОМ 1000		опция

### МОСТЫ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Поддресоренный передний мост		в базовой комплектации
Электрогидравлическое включение полного привода		в базовой комплектации
100% блокировка дифференциалов (переднего и заднего)		в базовой комплектации
ASM система		в базовой комплектации
Система усиления экстренного торможения Powerbrake		в базовой комплектации
Автоматический электронный стояночный тормоз (EPB)		в базовой комплектации

### НАВЕСНАЯ СИСТЕМА

Производительность гидронасоса (в базовой комплектации)	л/мин	160
Производительность гидронасоса (опция)	л/мин	210
Независимый масляный бак гидравлической системы	л	100
Гидровыводы (в зависимости от спецификации)	кол-во пар	5/6/7/8
Задняя навесная система с электронным управлением		в базовой комплектации
Грузоподъемность задней навесной системы	кг	12000
Передняя навесная система		в базовой комплектации
Грузоподъемность передней навесной системы	кг	5000

### МЕСТО ОПЕРАТОРА

Кабина		MaxiVision Cab II повышенной обзорности, звукоизолированная (69 dBA), с системой пневмодрессорирования, зеркалами заднего вида с дистанционным управлением, кондиционером, многофункциональным подлокотником MaxCom. Подготовка для установки GPS-системы Agrosky и ISOBUS, в качестве опции доступен iMonitor 2.0.
--------	--	---

Информацию о стандартной комплектации трактора и возможности установки дополнительного оборудования уточняйте у официального дилера.

Официальный дилер