

НОВАЯ 7 СЕРИЯ



7250 TTV - 7250 TTV HD



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		7250 TTV		7250 TTV HD	
ДВИГАТЕЛЬ					
Модель		Deutz TCD 6.1 L06 STAGE V			
Количество цилиндров / рабочий объем	число / куб. см	6 / 6058			
Максимальная мощность (ECE R120)	кВт/л.с.	181/247			
Максимальный крутящий момент	Нм	1072			
Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте	об/мин	1500			
Моторный тормоз-замедлитель		○			
Емкость топливного бака	л	505			
Емкость бака AdBlue	л	32			
Интервал замены масла	моточасы	1000			
ТРАНСМИССИЯ TTV					
Модель		Бесступенчатая трансмиссия TTV T7560		Комбинированная трансмиссия TTV T7780	
Обороты двигателя при 60 км/ч ECO	об/мин	1799		1,830	
Обороты двигателя при 50 км/ч SuperECO	об/мин	1499		1,535	
Обороты двигателя при 40 км/ч UltraECO	об/мин	1199		1,220	
Активный стационарный режим (PowerZero)				●	
Режим вождения (автоматический / расширенный автоматический / BOM / ручной)				●	
PowerShuttle с SenseClutch (5 ступеней управления)				●	
Интервал замены масла	моточасы	2000			
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И ЗАДНЕЕ НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО					
Производительность насоса LS	л/мин	120 / 160 / 210			
Гидравлическая система CleanOil (отдельный гидравлический контур)		●			
Используемый объем масла	л	90			
Макс. количество пар гидравлических клапанов	кол-во	5 сзади / 2 спереди / 1 для переднего навесного устройства			
Грузоподъемность заднего навесного устройства	кг	10000		11,100	
Транспортное положение нижних тяг		●			
Грузоподъемность переднего навесного устройства	кг	5450			
Интервал замены масла	моточасы	2000			
ВОМ					
Задний ВОМ 540ECO / 1000 / 1000ECO		●			
Задний ВОМ 1000 или 1000 ECO		○			
Передний ВОМ двухскоростной 1000 / 1000ECO с возможностью переключения в InfoCentre ^{Pro}		○			
МОСТЫ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА					
Модель		Dana M60L		Dana M60HD	
Передний мост с адаптивной подвеской		○			
Электрогидравлическая блокировка дифференциала 100 %		●			
Наружные сухие дисковые тормоза спереди		○			
Пневматическая тормозная система прицепа с улучшенным управлением		○			
Гидравлический тормозная система прицепа с функцией DualMode		●			
Электронный стояночный тормоз (EPB)		●			
КАБИНА MAXIVISION 2					
Пневматическая подвеска кабины		○			
Многофункциональный подлокотник с джойстиком MaxCom		●			
iMonitor 3 с диагональю 12 или 8 дюймов		○			
Модуль СТМ		●			
ISOBUS с TIM, UT, SC, VRC		○			
Приемник SR20 RTK		○			
Comfortip Professional		○			
Радиоприемник DAB+ с высоким уровнем качества звучания, Bluetooth и функцией громкой связи		○			
Пакет освещения Full LED		○			
Функция iLock		●			
ГАБАРИТЫ И ВЕС					
Передние шины (макс.)		600 / 65 R30		600 / 70 R30	
Задние шины (макс.)		900 / 60 R38			
Колесная база	мм	2918			
Максимальная допустимая нагрузка на переднюю ось	кг	6000		6,400	
Максимальная допустимая нагрузка на заднюю ось	кг	11000			
Максимальный допустимый рабочий вес при 60 км/ч	кг	15500		16000	

● = в стандартной комплектации ○ = дополнительная опция – = недоступно

Технические характеристики и изображения, использованные в данном издании, являются иллюстративными и могут не соответствовать стандартной комплектации. DEUTZ-FAHR оставляет за собой право производить любые изменения в любое время и без предварительных уведомлений.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером или посетите сайт deutz-fahr.com

Присоединяйтесь к нам в соцсетях:



DEUTZ-FAHR - бренд SDF

